

3M Svenska AB

Produktkatalog 2023

Tejp- och limlösningar

Gäller fr.o.m. 2023-06-01

Informationen i den här katalogen är aktuell vid publiceringsdatumet. Produkternas tillgänglighet kan ändras av 3M från tid till annan. 3M ansvarar inte för eventuella fel eller utelämnanden.

Innehållsförteckning

Dubbelhäftande tejper

VHB™-Tejper	52
Allroundfoamtejper	70
Transfertejper	75
Monteringstejper	90
Membranswitchhäftämnen	98



Dubbelhäftande tejper

Dubbelhäftande tejper

VHB™-Tejper

Focus

3M™ VHB™ Extruderbar GP-tejp

3M™ VHB™ Extruderbar GP-tejp är ett tryckkänsligt häftämne som ger hög omedelbar hanteringsstyrka, snabb och enkel applicering och en hållbarhet som möter de flesta kundkrav. Den här nya sammanfogningslösningen, skräddarsydd för automatisering, är en ny typ av tejp som ger en snabbare, förenklad och mer hållbar lösning för tillverkningsprocesser. Den ger utmärkt vidhäftning mot många substrat – i vissa fall med liten eller ingen ytförberedelse – och har en sträckfrigöringsfunktion som gör att tejpens inte lämnar några häftämnesrester vid omarbetning eller återvinning av detaljer.



- Foglinjer kan läggas i varierande bredder, tjocklekar och profiler
- Foglinjen kan förslutas omedelbart (varm) eller efter veckor (kall)
- Sträckfrigöringsteknik möjliggör enkel borttagning och ger möjlighet till omarbete och minskat avfall

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100268065	VHBEXTRUD	3M™ VHB™ Extrudable Tape GP, Svart, 8,5 mm x 298 m Spole	1	Styck

Focus

3M™ VHB™ Tejp LSE-060WF

Dream, Design, Deliver med 3M™ VHB™ tejp LSE-060WF. Det är ett vitt, 0,6 mm tjockt modifierat akryl-häftämne på båda sidor av en formbar foamkärna. Den kan ersätta nitar, svetsning och skruvar samt andra typer av mekaniska fästsystem.

Tejperna i 3M VHB LSE-familjen klarar utmaningen med att sammanfoga material med låg ytenergi (LSE) och kan uppnå hållbara resultat där andra sammanfogningslösningar behöver ytterligare stöd genom särskild ytbehandling. De ger överlägsna resultat utan primer vid sammanfogning av material som är svåra att fästa mot som till exempel lågenergiplaster som PP, TPO, TPE och kompositmaterial. Tack vare att primer inte behövs under produktionen kan LSE-serien öka produktiviteten och minska användningen av skadliga kemikalier. Utmärkt hållbarhet och temperaturtålighet ger bästa styrka och tillförlitlighet vid användning både inom- och utomhus. Den här snabba och lättanvända permanenta sammanfogningsmetoden ger hög styrka och flexibel design tack vare tejpernas viskoelastiska egenskaper. Det gör dem perfekta för sammanfogning av multimate-rial där de kompenserar för termisk expansion.



- Snabb och smidig metod för permanent sammanfogning som ger hög styrka och fogar som håller över lång tid såväl inom- som utomhus
- Det tryckkänsliga häftämnet fäster vid kontakt och ger omedelbar hanteringsstyrka
- Den praktiskt taget osynliga sammanfogningen bidrar till att hålla ytorna jämna, även kanterna blir osynliga tack vare genomskinligheten

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100143322	LSE06012	3M™ VHB™ Tejp LSE-060WF, Vit, 12 mm x 33 m, 0,6 mm	18	Rulle
7100154121	LSE060193	3M™ VHB™ Tejp LSE-060WF, Vit, 19 mm x 3 m, 0,6 mm	48	Rulle
7100143327	LSE06019	3M™ VHB™ Tejp LSE-060WF, Vit, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	14	Rulle
7100143305	LSE06025	3M™ VHB™ Tejp LSE-060WF, Vit, 25 mm x 33 m, 0,6 mm	7	Rulle
7100247156	LSE0601150	3M™ VHB™ Tejp LSE-060WF, Vit, 1150 mm x 33 m, 0,6 mm	1	Rulle

Dubbelhäftande tejper

Focus

3M™ VHB™ Tejp LSE-110WF



Dream, Design, Deliver med 3M™ VHB™ tejp LSE-060WF. Det är ett vitt, 0,6 mm tjockt modifierat akryl-häftämne på båda sidor av en formbar foamkärna. Den kan ersätta nitar, svetsning och skruvar samt andra typer av mekaniska fästsystem.

Tejperna i 3M VHB LSE-familjen klarar utmaningen med att sammanfoga material med låg ytenergi (LSE) och kan uppnå hållbara resultat där andra sammanfogningslösningar behöver ytterligare stöd genom särskild ytbehandling. De ger överlägsna resultat utan primer vid sammanfogning av material som är svåra att fästa mot som till exempel lågenergiplaster som PP, TPO, TPE och kompositmaterial. Tack vare att primer inte behövs under produktionen kan LSE-familjen öka produktiviteten och minska användningen av skadliga kemikalier i anläggningen. Utmärkt hållbarhet och temperaturlåglighet ger bästa styrka och tillförlitlighet vid användning både inom- och utomhus. Den här snabba och lättanvända permanenta sammanfogningsmetoden ger hög styrka och flexibel design tack vare tejpernas viskoelastiska egenskaper. Det gör dem perfekta för sammanfogning av multimaterial där de kompenserar för termisk expansion.

- Snabb och smidig metod för permanent sammanfogning som ger hög styrka och fogar som håller över lång tid såväl inom- som utomhus
- Det tryckkänsliga häftämnet fäster vid kontakt och ger omedelbar hanteringsstyrka
- Den praktiskt taget osynliga sammanfogningen bidrar till att hålla ytorna jämna, även kanterna blir osynliga tack vare genomskinligheten

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100143324	LSE11012	3M™ VHB™ Tejp LSE-110WF, Vit, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	18	Rulle
7100154122	LSE110193	3M™ VHB™ Tejp LSE-110WF, Vit, 19 mm x 3 m, 1,1 mm	48	Rulle
7100236403	LSE110WF1911	3M™ VHB™ Tejp LSE-110WF, Vit, 19 mm x 11 m, 1,1 mm	4	Rulle
7100143325	LSE11019	3M™ VHB™ Tejp LSE-110WF, Vit, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	14	Rulle
7100143321	LSE11025	3M™ VHB™ Tejp LSE-110WF, Vit, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	7	Rulle
7100247155	LSE1101150	3M™ VHB™ Tejp LSE-110WF, Vit, 1150 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rulle

Dubbelhäftande tejper

Focus

3M™ VHB™ Tejp LSE-160WF

Dream, Design, Deliver med 3M™ VHB™ tejp LSE-060WF. Det är ett vitt, 0,6 mm tjockt modifierat akryl-häftämne på båda sidor av en formbar foamkärna. Den kan ersätta nitar, svetsning och skruvar samt andra typer av mekaniska fästsystem.

Tejperna i 3M VHB LSE-familjen klarar utmaningen med att sammanfoga material med låg ytenergi (LSE) och kan uppnå hållbara resultat där andra sammanfogningslösningar behöver ytterligare stöd genom särskild ytbehandling. De ger överlägsna resultat utan primer vid sammanfogning av material som är svåra att fästa mot som till exempel lågenergiplaster som PP, TPO, TPE och kompositmaterial. Tack vare att primer inte behövs under produktionen kan LSE-serien öka produktiviteten och minska användningen av skadliga kemikalier. Utmärkt hållbarhet och temperaturlåglighet ger bästa styrka och tillförlitlighet vid användning både inom- och utomhus. Den här snabba och lättanvända permanenta sammanfogningsmetoden ger hög styrka och flexibel design tack vare tejpernas viskoelastiska egenskaper. Det gör dem perfekta för sammanfogning av multimatierial där de kompenserar för termisk expansion

- Snabb och smidig metod för permanent sammanfogning som ger hög styrka och fogar som håller över lång tid såväl inom- som utomhus
- Det tryckkänsliga häftämnet fäster vid kontakt och ger omedelbar hanteringsstyrka
- Den praktiskt taget osynliga sammanfogningen bidrar till att hålla ytorna jämna, även kanterna blir osynliga tack vare genomskinligheten

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100143306	LSE16012N	3M™ VHB™ LSE-160WF, Vit, 12 mm x 33 m, 1,6 mm	18	Rulle
7100143328	LSE16019	3M™ VHB™ LSE-160WF, Vit, 19 mm x 33 m, 0,6 mm, 1,6 mm	14	Rulle
7100143323	LSE16025	3M™ VHB™ LSE-160WF, Vit, 25 mm x 33 m, 0,6 mm, 1,6 mm	7	Rulle
7100154123	LSE160193	3M™ VHB™ Tejp LSE-160WF, Vit, 19 mm x 3 m, 1,6 mm	96	Rulle
7100247154	LSE1601120	3M™ VHB™ Tejp LSE-160WF, Vit, 1120 mm x 33 m, 1,6 mm	1	Rulle



3M™ VHB™ Tejp GPH-060GF

3M VHB Tejp GPH-familjen, allroundtejp som klarar höga temperaturkrav och sammanfogar olika typer av material. Beprövad, permanent sammanfogning.

- Hög temperaturbeständighet (kort tid, minuter/timmar + 230 °C; lång tid, dagar/veckor + 150 °C)
- Hög initial vidhäftning
- Bra balans mellan hög temperaturbeständighet och fläk-/skjuvegenskaper

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100100753	GPH06012	3M™ VHB™ Tejp GPH-060GF, Grå, 12 mm x 33 m	18	Rulle
7100100752	GPH06019	3M™ VHB™ Tejp GPH-060GF, Grå, 19 mm x 33 m	14	Rulle
7100101042	GPH06025	3M™ VHB™ Tejp GPH-060GF, Grå, 25 mm x 33 m	7	Rulle
7100098996	GPH060GF1080	3M™ VHB™ Tejp GPH-060GF, Grå, 1080 mm x 33 m, 0,6 mm	1	Rulle
7100101623	GPH060SA	3M™ VHB™ Tejp GPH-060GF, Grå, PROV, 19mm x 3 m, 0,6 mm	48	Rulle



Dubbelhäftande tejper

3M™ VHB™ Tejp GPH-110GF

3M VHB Tejp GPH-familjen, allroundtejp som klarar höga temperaturkrav och sammanfogar olika typer av material. Beprövad, permanent sammanfogning.

- Hög temperaturbeständighet (kort tid, minuter/timmar + 230 °C; lång tid, dagar/veckor + 150 °C)
- Hög initial vidhäftning
- Bra balans mellan hög temperaturbeständighet och fläk-/skjuvegenskaper



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100099836	GPH11012	3M™ VHB™ Tejp GPH-110GF, Grå, 12 mm x 33 m, 1.1 mm	18	Rulle
7100227350	GPH1101911	3M™ VHB™ Tejp GPH-110GF, Grå, 19 mm x 11 m, 1.1 mm	4	Rulle
7100099833	GPH11019	3M™ VHB™ Tejp GPH-110GF, Grå, 19 mm x 33 m, 1.1 mm	14	Rulle
7100099834	GPH11025	3M™ VHB™ Tejp GPH-110GF, Grå, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	7	Rulle
7100098997	GPH1101080	3M™ VHB™ Tejp GPH-110GF, Grå, 1080 mm x 33 m, 1.1 mm	1	Rulle
7100101624	GPH110SA	3M™ VHB™ Tejp GPH-110GF, Grå, PROV, 19 mm x 3 m, 1.1 mm	96	Rulle

3M™ VHB™ Tejp GPH-160GF

3M VHB Tejp GPH-familjen, allroundtejp som klarar höga temperaturkrav och sammanfogar olika typer av material. Beprövad, permanent sammanfogning.

- Hög temperaturbeständighet (kort tid, minuter/timmar + 230 °C; lång tid, dagar/veckor + 150 °C)
- Hög initial vidhäftning
- Bra balans mellan hög temperaturbeständighet och fläk-/skjuvegenskaper



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100101043	GPH16012	3M™ VHB™ Tejp GPH-160GF, Grå, 12 mm x 33 m, 1.6 mm	18	Rulle
7100100757	GPH16019	3M™ VHB™ Tejp GPH-160GF, Grå, 19 mm x 33 m, 1.6 mm	14	Rulle
7100101045	GPH16025	3M™ VHB™ Tejp GPH-160GF, Grå, 25 mm x 33 m, 1.6 mm	7	Rulle
7100099199	GPH1601080	3M™ VHB™ Tejp GPH-160GF, Grå, 1080 mm x 33 m, 1.6 mm	1	Rulle
7100101625	GPH160SA	3M™ VHB™ Tejp GPH-160GF, Grå, PROV, 19 mm x 3 m	48	Rulle

3M™ VHB™ Tejp 4936

3M™ VHB™ Tejp 4936 är en formbar, ljusgrå, dubbelhäftande akrylfoamtejp med slutna celler. Perfekt till styv PVC, många mjukgjorda vinylsorter, akryl och polykarbonat. Fäster även bra mot glas. Sammanfogar även porösa målade/tätade ytor som trä och betong. För användningsområden med stora ojämnheter mellan material och behov av utfyllnad. Fäster mot ytor med hög och medelhög ytenergi. UL 746C listad. 0,6 mm tjock.

- Hög styrka
- Mjuk och formbar
- Slitstark



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000072382	4936P6	3M™ VHB™ Tejp 4932P, Grå, 6 mm x 33 m, 0.6 mm	12	Rulle
7000072383	4936P9	3M™ VHB™ Tejp 4936P, Grå, 9mm x 33m, 0.6 mm	8	Rulle
7000072384	4936P12	3M™ VHB™ Tejp 4936P, Grå, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	6	Rulle
7000072386	4936P19	3M™ VHB™ Tejp 4936P, Grå, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	4	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ VHB™ Tejp 4936

3M™ VHB™ Tejp 4936 är en formbar, ljusgrå, dubbelhäftande akrylfoamtejp med slutna celler. Perfekt till styv PVC, många mjukgjorda vinylsorter, akryl och polykarbonat. Fäster även bra mot glas. Sammanfogar även porösa målade/tätade ytor som trä och betong. För användningsområden med stora ojämnheter mellan material och behov av utfyllnad. Fäster mot ytor med hög och medelhög ytenergi. UL 746C listad. 0,6 mm tjock.

- Hög styrka
- Mjuk och formbar
- Slitstark



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000072387	4936P25	3M™ VHB™ Tejp 4936P, Grå, 25 mm x 33 m, 0.6 mm	3	Rulle
7000072379	4936P300	3M™ VHB™ Tejp 4936P, Grå, 300 mm x 33m, 0.6 mm	1	Rulle

3M™ VHB™ Tejp 4936F

3M™ VHB™ Tejp 4936 är en formbar, ljusgrå, dubbelhäftande akrylfoamtejp med slutna celler. Perfekt till styv PVC, många mjukgjorda vinylsorter, akryl och polykarbonat. Fäster även bra mot glas. Sammanfogar även porösa målade/tätade ytor som trä och betong. För användningsområden med stora ojämnheter mellan material och behov av utfyllnad. Fäster mot ytor med hög och medelhög ytenergi. UL 746C listad. 0,6 mm tjock.

- Hög styrka
- Mjuk och formbar
- Slitstark



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000033131	4936F12	3M™ VHB™ Tejp 4936F, Grå, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	6	Rulle

3M™ VHB™ Tejp 4941

3M™ VHB™ Tejp 4941 är en ljusgrå dubbelhäftande akrylfoamtejp med slutna celler. Perfekt till styv PVC, många mjukgjorda vinylsorter, akryl och polykarbonat. Fäster även bra mot glas. Sammanfogar även porösa målade/tätade ytor som trä och betong. För användningsområden med stora ojämnheter mellan material och behov av utfyllnad. Fäster mot ytor med hög och medelhög ytenergi. UL 746C listad. 1,1 mm tjock.

- Hög styrka
- Mjuk och formbar
- Slitstark



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000043129	4941P6	3M™ VHB™ Tejp 4941P, Grå, 6 mm x 33 m, 1.1 mm	12	Rulle
7000072407	4941P9	3M™ VHB™ Tejp 4941P, Grå, 9 mm x 33 m, 1.1 mm	8	Rulle
7000072409	4941P15	3M™ VHB™ Tejp 4941P, Grå, 15 mm x 33 m, 1.1 mm	5	Rulle
7000072411	4941P25	3M™ VHB™ Tejp 4941P, Grå, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rulle
7000072413	4941P38	3M™ VHB™ Tejp 4941P, Grå, 38 mm x 33 m, 1.1 mm	30	Rulle
7000072414	4941P50	3M™ VHB™ Tejp 4941P, Grå, 50 mm x 33 m, 1.1 mm	24	Rulle
7000072399	4941P300	3M™ VHB™ Tejp 4941P, Grå, 300 mm x 33 m, 1.1 mm	1	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ VHB™ Tejp 4956

3M™ VHB™ tejp 4956 är en formbar, ljusgrå, dubbelhäftande akrylfoamtejp med slutna celler. Perfekt till styv PVC, många mjukgjorda vinylsorter, akryl och polykarbonat. Fäster även bra mot glas. Sammanfogar även porösa målade/tätade ytor som trä och betong. För användningsområden med stora ojämnheter mellan material och behov av utfyllnad. Fäster mot ytor med hög och medelhög ytenergi. UL 746C listad. 1,5 mm tjock.

- Hög styrka
- Mjuk och formbar
- Slät och osynlig ytfinish



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000072512	4956F25	3M™ VHB™ Tejp 4956F, Grå, 25 mm x 33 m	3	Rulle
7000072501	4956F9	3M™ VHB™ Tejp 4956P, 9 mm x 33 m	8	Rulle
7000072502	4956P12	3M™ VHB™ Tejp 4956P, Grå, 12 mm x 33 m	6	Rulle
7000072504	4956P19	3M™ VHB™ Tejp 4956P, Grå, 19 mm x 33 m	4	Rulle
7000072505	4956P25	3M™ VHB™ Tejp 4956P, Grå, 25 mm x 33 m	3	Rulle
7000072500	4956F295	3M™ VHB™ Tejp 4956P, Grå, 295 mm x 33 m	1	Rulle

3M™ VHB™ Tejp 4991

3M™ VHB™ Tejp 4991 är en ljusgrå dubbelhäftande akrylfoamtejp med slutna celler. Perfekt till styv PVC, många mjukgjorda vinylsorter, akryl och polykarbonat. Fäster även bra mot glas. Sammanfogar även porösa målade/tätade ytor som trä och betong. För användningsområden med stora ojämnheter mellan material och behov av utfyllnad. Fäster mot ytor med hög och medelhög ytenergi. UL 746C listad. 2,3 mm tjock.

- Hög styrka
- Mjuk och formbar
- Slitstark



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000072530	4991F9	3M™ VHB™ Tejp 4991F, Grå, 9 mm x 16.5 m, 2.3 mm	8	Rulle
7000033141	4991F12	3M™ VHB™ Tejp 4991F, Grå, 12 mm x 16.5 m, 2.3 mm	6	Rulle
7100123358	4991F19BLI	3M™ VHB™ Tejp 4991F, Grå, 19 mm x 5.5 m, 2.5 mm, Blisterförpackning	4	Rulle
7000033143	4991F19	3M™ VHB™ Tejp 4991F, Grå, 19 mm x 16.5 m, 2.3 mm	4	Rulle
7000072533	4991F25	3M™ VHB™ Tejp 4991F, Grå, 25 mm x 16.5 m, 2.3 mm	3	Rulle
7000033144	4991F1200	3M™ VHB™ Tejp 4991F, Grå, 1220 mm x 16.5 m, 2.3 mm	1	Rulle

3M™ VHB™ Tejp 4947

3M™ VHB™ Tejp 4947 är en svart, formbar, dubbelhäftande akrylfoamtejp med slutna celler. Perfekt till styv PVC, många mjukgjorda vinylsorter, akryl och polykarbonat. Fäster även bra mot glas. Sammanfogar även porösa målade/tätade ytor som trä och betong. För användningsområden med stora ojämnheter mellan material och behov av utfyllnad. Fäster mot ytor med hög och medelhög ytenergi. UL 746C listad. 1,1 mm tjock.

- Hög styrka
- Mjuk och formbar
- Slitstark



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000072462	4947FP6	3M™ VHB™ Tejp 4947F, Svart, 6 mm x 33 m, 1.1 mm	96	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ VHB™ Tejp 4947

3M™ VHB™ Tejp 4947 är en svart, formbar, dubbelhäftande akrylfoamtejp med slutna celler. Perfekt till styv PVC, många mjukgjorda vinylsorter, akryl och polykarbonat. Fäster även bra mot glas. Sammanfogar även porösa målade/tätade ytor som trä och betong. För användningsområden med stora ojämnheter mellan material och behov av utfyllnad. Fäster mot ytor med hög och medelhög ytenergi. UL 746C listad. 1,1 mm tjock.



- Hög styrka
- Mjuk och formbar
- Slitstark

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000072464	4947F12	3M™ VHB™ Tejp 4947F, Svart, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rulle
7000072465	4947F19	3M™ VHB™ Tejp 4947F, Svart, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rulle
7000072466	4947F25	3M™ VHB™ Tejp 4947F, Svart, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rulle
7000072467	4947F38	3M™ VHB™ Tejp 4947F, Svart, 38 mm x 33 m, 1,1 mm	2	Rulle

3M™ VHB™ Tejp 5906

Dröm, designa och leverera med vår 3M™ VHB™ tejp 5906. Tejpen har ett svart 0,15 mm tjockt modifierat akrylhäftämne med en mycket formbar skumkärna. Tejpen kan ersätta nitar, svetsning och skruvar. Den här snabba och lättanvända metoden för permanent sammanfogning ger hög styrka som håller länge. Tejpen erbjuder bra designflexibilitet tack vare dess viskoelasticitet och den kraftfulla vidhäftningen på en rad olika ytor, inklusive de flesta pulverlackar. Den är perfekt för sammanfogning med en tunn profil.



- Denna snabba och lättanvända metod för permanent sammanfogning ger hög styrka och långsiktig hållbarhet.
- Det tryckkänsliga häftämnet fäster vid kontakt och ger omedelbar hanteringsstyrka.
- Den praktiskt taget osynliga sammanfogningen ger släta och rena ytor.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100193935	5906F/1168	3M™ VHB™ Tejp 5906F, Svart, 1168 mm x 66 m, 0,3 mm	1	Rulle

3M™ VHB™ Tejp 5907

Dröm, designa och leverera med vår 3M™ VHB™ tejp 5907. Tejpen har ett svart 0,2 mm tjockt modifierat akrylhäftämne med en mycket formbar skumkärna. Tejpen kan ersätta nitar, svetsning och skruvar. Den här snabba och lättanvända metoden för permanent sammanfogning ger hög styrka som håller länge. Tejpen erbjuder bra designflexibilitet tack vare dess viskoelasticitet och den kraftfulla vidhäftningen på en rad olika ytor, inklusive de flesta pulverlackar. Den är perfekt för sammanfogning med en tunn profil.



- Denna snabba och lättanvända metod för permanent sammanfogning ger hög styrka och långsiktig hållbarhet.
- Det tryckkänsliga häftämnet fäster vid kontakt och ger omedelbar hanteringsstyrka.
- Den praktiskt taget osynliga sammanfogningen ger släta och rena ytor.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100193900	59071168	3M™ VHB™ Tejp 5907F, Svart, 1168 mm x 66 m, 0,8 mm	1	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ VHB™ Tejp 5908

Dröm, designa och leverera med vår 3M™ VHB™ tejp 5908. Tejpen har ett svart 0,25 mm tjockt modifierat akrylhäftämne med en mycket formbar skumkärna. Tejpen kan ersätta nitar, svetsning och skruvar. Den här snabba och lättanvända metoden för permanent sammanfogning ger hög styrka som håller länge. Tejpen erbjuder bra designflexibilitet tack vare dess viskoelasticitet och den kraftfulla vidhäftningen på en rad olika ytor, inklusive de flesta pulverlacker. Den är perfekt för sammanfogning med en tunn profil.



- Denna snabba och lättanvända metod för permanent sammanfogning ger hög styrka och långsiktig hållbarhet.
- Det tryckkänsliga häftämnet fäster vid kontakt och ger omedelbar hanteringsstyrka.
- Den praktiskt taget osynliga sammanfogningen ger släta och rena ytor.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100195214	5908F1168	3M™ VHB™ Tejp 5908F, Svart, 1168 mm x 66 m, 0.3 mm	1	Rulle

3M™ VHB™ Tejp 5909

Dröm, designa och leverera med vår 3M™ VHB™ tejp 5909. Tejpen har ett svart 0,3 mm tjockt modifierat akrylhäftämne med en mycket formbar skumkärna. Tejpen kan ersätta nitar, svetsning och skruvar. Den här snabba och lättanvända metoden för permanent sammanfogning ger hög styrka som håller länge. Tejpen erbjuder bra designflexibilitet tack vare dess viskoelasticitet och den kraftfulla vidhäftningen på en rad olika ytor, inklusive de flesta pulverlacker. Den är perfekt för sammanfogning med en tunn profil.



- Denna snabba och lättanvända metod för permanent sammanfogning ger hög styrka och långsiktig hållbarhet.
- Det tryckkänsliga häftämnet fäster vid kontakt och ger omedelbar hanteringsstyrka.
- Den praktiskt taget osynliga sammanfogningen ger släta och rena ytor.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100193936	5909F1168	3M™ VHB™ Tejp 5909F, Svart, 1168 mm x 66 m, 0.3 mm	1	Rulle

3M™ VHB™ Tejp 5915

3M™ VHB™ Tejp 5915 är en svart dubbelhäftande akrylfoamtejp med slutna celler. Tejpens formbarhet bidrar till att den lättare anpassar sig till underlaget när du vill sammanfoga styva eller strukturerade material. Tejpen har utmärkt vidhäftning mot metall, glas och plaster med medelhög ytenergi som till exempel styv PVC, akryl, polykarbonat och ABS. Perfekt mot de flesta pulverlackade ytor. Lämplig för byggnadskonstruktioner och applikationer inom skylindustrin och metallbearbetande industri. Primer är i många fall inte nödvändigt när man använder den här tejp. 0,4 mm tjock. UL 746C listad, File MH 17478.



- Hög styrka
- Mjuk och mycket formbar
- Slitstark

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000049448	59151168	3M™ VHB™ Tejp 5915P, Svart, 1168 mm x 33m, 0.4 mm	1	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ VHB™ Tejp 5925F

3M™ VHB™ tejp 5925 är en svart dubbelhäftande akrylfoamtejp med slutna celler. Tejpen formbarhet bidrar till att den lättare anpassar sig till underlaget när du vill sammanfoga styva eller strukturerade material. Tejpen har utmärkt vidhäftning mot metall, glas och plaster med medelhög ytenergi som till exempel styv PVC, akryl, polykarbonat och ABS. Perfekt mot de flesta pulverlackade ytor. Lämplig för byggnadskonstruktioner och applikationer inom skylindustrin och metallbearbetande industri. Primer är i många fall inte nödvändigt när man använder den här tejp. 0,6 mm tjock. UL 746C listad, File MH 17478.

- Hög styrka
- Mjuk och mycket formbar
- Slitstark



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100211824	5925F6	3M™ VHB™ Tejp 5925F, Svart, 6 mm x 66 m, 0.6 mm	12	Rulle
7100211817	5925F9	3M™ VHB™ Tejp 5925F, Svart, 9 mm x 33 m, 0.6 mm	8	Rulle
7100211819	5925F12	3M™ VHB™ Tejp 5925F, Svart, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	5	Rulle
7100211821	5925F193	3M™ VHB™ Tejp 5925F, Svart, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	4	Rulle
7100211822	5925F25	3M™ VHB™ Tejp 5925F, Svart, 25 mm x 33 m, 0.6 mm	3	Rulle
7100211816	5925F300	3M™ VHB™ Tejp 5925F, Svart, 295 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rulle
7100211815	5925F AFT BL	3M™ VHB™ Tejp 5925F, Svart, 1190 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rulle

3M™ VHB™ Tejp 5930

Dröm, designa och leverera med vår 3M™ VHB™ Tejp 5930. Tejpen har ett svart 0,8 mm tjockt modifierat akrylhäftämne med en mycket formbar skumkärna. Tejpen kan ersätta nitar, svetsning och skruvar. Den här snabba och lättanvända metoden för permanent sammanfogning ger hög styrka som håller länge. Den är väldigt flexibel tack vare viskoelasticiteten och har en stark vidhäftning på många olika ytor, inklusive pulverlack.

- Snabb och lättanvänd metod för permanent vidhäftning som ger hög hållfasthet och lång livslängd
- Det tryck känsliga häftämnet fäster vid kontakt och ger omedelbar hanteringsstyrka
- Praktiskt taget osynlig sammanfogning håller ytorna släta och rena



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000049447	59301168	3M™ VHB™ Tejp 5930, Svart, 1168 m x 33 m, 0.8 mm	1	Rulle

3M™ VHB™ Tejp 5952F

3M™ VHB™ Tejp 5952 är en svart dubbelhäftande akrylfoamtejp med slutna celler. Tejpen formbarhet bidrar till att den lättare anpassar sig till underlaget när du vill sammanfoga styva eller strukturerade material. Tejpen har utmärkt vidhäftning mot metall, glas och plaster med medelhög ytenergi som till exempel styv PVC, akryl, polykarbonat och ABS. Perfekt mot de flesta pulverlackade ytor. Lämplig för byggnadskonstruktioner och applikationer inom skylindustrin och metallbearbetande industri. Primer är i många fall inte nödvändigt när man använder den här tejp. 1,1 mm tjock. UL 746C listad, File MH 17478.

- Hög styrka
- Mjuk och mycket formbar
- Slitstark



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100211813	5952F AFT BL	3M™ VHB™ Tejp 5952, Svart, 19 mm x 3 m, 1.1 mm	48	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ VHB™ Tejp 5952F

3M™ VHB™ Tejp 5952 är en svart dubbelhäftande akrylfoamtejp med slutna celler. Tejpens formbarhet bidrar till att den lättare anpassar sig till underlaget när du vill sammanfoga styva eller strukturerade material. Tejpen har utmärkt vidhäftning mot metall, glas och plaster med medelhög ytenergi som till exempel styv PVC, akryl, polykarbonat och ABS. Perfekt mot de flesta pulverlackade ytor. Lämplig för byggnadskonstruktioner och applikationer inom skylindustrin och metallbearbetande industri. Primer är i många fall inte nödvändigt när man använder den här tejp. 1,1 mm tjock. UL 746C listad, File MH 17478.



- Hög styrka
- Mjuk och mycket formbar
- Slitstark

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
710021828	5952F AFT BL	3M™ VHB™ Tejp 5952F, Svart, 6 mm x 33 m, 1,1 mm	10	Rulle
710021830	5952F9	3M™ VHB™ Tejp 5952F, Svart, 9 mm x 33 m, 1,1 mm	8	Rulle
710021831	5952FAFTBL	3M™ VHB™ Tejp 5952F, Svart, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rulle
710021832	5952F AFT BL	3M™ VHB™ Tejp 5952F, Svart, 15 mm x 33 m, 1,1 mm	16	Rulle
710021833	5952F19	3M™ VHB™ Tejp 5952F, Svart, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rulle
710021834	5952F25	3M™ VHB™ Tejp 5952F, Svart, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rulle
710021827	5952F300	3M™ VHB™ Tejp 5952F, Svart, 305 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rulle
710021826	5952F AFT BL	3M™ VHB™ Tejp 5952F, Svart, 1220 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rulle

3M™ VHB™ Flambeständig Tejp 5958FR

3M™ VHB™ Tejp 5958FR är en flambeständig, dubbelhäftande akrylfoamtejp med slutna celler. Den är svart och mycket formbar med utmärkt vidhäftning mot många olika typer av material som till exempel metaller, glas och plast (även PP). Utmärkt vidhäftning mot målade och pulverlackade ytor. RoHS-godkänd - 2002/95/EC. FAR 25.853 (a) 12 sek. vertikal förbränning, bilaga F, del 1 (a) (ii).



- Hög styrka
- Mjuk och mycket formbar
- Slitstark

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000049257	5958FR1194	3M™ VHB™ Flambeständig Tejp 5958FR, Svart, 1194 mm x 33 m, 1,0 mm	1	Rulle
7000049210	5958FR25	3M™ VHB™ Flambeständig Tejp 5958FR, Svart, 25 mm x 33 m, 1,0 mm	9	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ VHB™ Tejp 5962

3M™ VHB™ Tejp 5962 är en svart dubbelhäftande akrylfoamtejp med slutna celler. Tejpen formbarhet bidrar till att den lättare anpassar sig till underlaget när du vill sammanfoga styva eller strukturerade material. Tejpen har utmärkt vidhäftning mot metall, glas och plaster med medelhög ytenergi som till exempel styv PVC, akryl, polykarbonat och ABS. Perfekt mot de flesta pulverlackade ytor. Lämplig för byggnadskonstruktioner och applikationer inom skylindustrin och metallbearbetande industri. Primer är i många fall inte nödvändigt när man använder den här tejp. 1,5 mm tjock. UL 746C listad, File MH 17478.

- Hög styrka
- Mjuk och mycket formbar
- Slitstark



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100211838	5962F12	3M™ VHB™ Tejp 5962F, Svart, 12 mm x 33 m, 1.6 mm	6	Rulle
7100223836	5962F19BLI	3M™ VHB™ Tejp 5962F, Svart, 19 mm x 8 m, 1.6 mm, Blisterförpackning	4	Rulle
7100211839	5962F19	3M™ VHB™ Tejp 5962F, Svart, 19 mm x 33 m, 1.6 mm	4	Rulle
7100211840	5962F25	3M™ VHB™ Tejp 5962F, Svart, 25 mm x 33 m, 1.6 mm	3	Rulle
7100211836	5962F305	3M™ VHB™ Tejp 5962F, Svart, 305 mm x 33 m, 1.6 mm	4	Rulle
7100211835	5962F1220	3M™ VHB™ Tejp 5962F, Svart, 1220 mm x 33 m, 1.6 mm	1	Rulle

3M™ VHB™ Tejp 4905

3M™ VHB™ tejp 4905 en klar, dubbelhäftande akrylfoamtejp som är idealisk för genomskinliga material samt där en färgad tejp inte är lämplig. Kan ersätta skruvar och nitar vid sammanfogning och ger en permanent fog med ren och slät ytfinish. Perfekt för ljuskupoler, montring på baskidan av ljusskyltar och hörnmontering av härdat glas. 0,5 mm tjock.

- Idealisk för sammanfogning av transparenta material
- Slät och osynlig finish
- Slitstark



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000072270	4905P285	3M™ VHB™ Tejp 4905	1	Rulle
7000072259	4905F633	3M™ VHB™ Tejp 4905F, Klar, 6 mm x 33 m, 0.5 mm	96	Rulle
7000033113	4905F666	3M™ VHB™ Tejp 4905F, Klar, 6 mm x 66 m, 0.5 mm	12	Rulle
7000072260	4905F933	3M™ VHB™ Tejp 4905F, Klar, 9 mm x 33 m, 0.5 mm	8	Rulle
7000072264	4905F966	3M™ VHB™ Tejp 4905F, Klar, 9 mm x 66 m, 0.5 mm	8	Rulle
7000072265	4905F1266	3M™ VHB™ Tejp 4905F, Klar, 12 mm x 66 m, 0.5 mm	6	Rulle
7000072262	4905F1933	3M™ VHB™ Tejp 4905F, Klar, 19 mm x 33 m, 0.5 mm	4	Rulle
7000072266	4905F1966	3M™ VHB™ Tejp 4905F, Klar, 19 mm x 66 m, 0.5 mm	4	Rulle
7000072267	4905F2566	3M™ VHB™ Tejp 4905F, Klar, 25 mm x 66 m, 0.5 mm	3	Rulle
7000072248	4905F285	3M™ VHB™ Tejp 4905F, Klar, 285 mm x 66 m, 0.5 mm	1	Rulle
7000072250	4905P966	3M™ VHB™ Tejp 4905P, Klar, 9 mm x 66 m, 0.5 mm	8	Rulle
7000072253	4905P1966	3M™ VHB™ Tejp 4905P, Klar, 19 mm x 66 m, 0.5 mm	4	Rulle
7000072247	4905P1220	3M™ VHB™ Tejp 4905P, Klar, 1220 mm x 66 m, 0.5 mm	1	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ VHB™ Tejp 4910

3M™ VHB™ Tejp 4910 är en klar, dubbelhäftande akrylfoamtejp som är idealisk för genomskinliga material samt där en färgad tejp inte är lämplig. Kan ersätta skruvar och nitar vid sammanfogning och ger en permanent fog med ren och slät ytfinish. Perfekt för ljuskupoler, montring på baskidan av ljusskyltar och hörnmontering av härdat glas. UL746C listad. 1,0 mm tjock.

- Idealisk för sammanfogning av transparenta material
- Slät och osynlig finish
- Slitstark



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000033115	4910F6	3M™ VHB™ Tejp 4910F, Klar, 6 mm x 33 m, 1.0 mm	12	Rulle
7000072289	4910F9	3M™ VHB™ Tejp 4910F, Klar, 9 mm x 33 m, 1.0 mm	8	Rulle
7000033116	4910F12	3M™ VHB™ Tejp 4910F, Klar, 12 mm x 33 m, 1.0 mm	6	Rulle
7000072294	4910F193	3M™ VHB™ Tejp 4910F, Klar, 19 mm x 3 m, 1.0 mm	48	Rulle
7100123355	4910F19BLI	3M™ VHB™ Tejp 4910F, Klar, 19 mm x 11 m, 1.0 mm, Blisterförpackning	4	Rulle
7000033117	4910F19	3M™ VHB™ Tejp 4910F, Klar, 19 mm x 33 m, 1.0 mm	4	Rulle
7100032063	4910F25	3M™ VHB™ Tejp 4910F, Klar, 25 mm x 33 m, 1.0 mm	3	Rulle
7000072276	4910F300	3M™ VHB™ Tejp 4910F, Klar, 300 mm x 33 m, 1.0 mm	4	Rulle
7100071754	4910F1210	3M™ VHB™ Tejp 4910F, Klar, 1210 mm x 33 m, 1.0 mm	1	Rulle
7000072293	4910F50	3M™ VHB™ Tejp 4910F, Klar, , 50 mm x 33 m, 1.0 mm	24	Rulle
7000072285	4910P19	3M™ VHB™ Tejp 4910P, Klar, 19 mm x 33 m, 1.0 mm	4	Rulle
7000033118	4910P305	3M™ VHB™ Tejp 4910P, Klar, 305 mm x 33 m, 1.0 mm	4	Rulle

3M™ VHB™ Tejp 4915

Det starka, snabba och enkla sättet att skapa hållbara och tillförlitliga sammanfogningar, utan att man behöver nitar, skruvar, bultar och svetsfogar. 3M™ VHB™ Tejp 4915 är utformad för vidhäftning av transparenta material eller när en klar fog önskas.

- Transparent, 1,5 mm, akrylhäftämne och fast kärna av akrylfoam för allmänt bruk
- Den klara sammansättningen möjliggör vidhäftning av transparenta material och en i stort sett osynlig fog
- Stark och hållbar vidhäftning på ett stort antal substrat med hög till medelhög ytenergi såsom lacker, metaller och glas, akrylglas (PMMA), polykarbonat



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000033123	4915F6	3M™ VHB™ Tejp 4915F, Klar, 6 mm x 25 m, 1.5 mm	12	Rulle
7000043127	4915F12	3M™ VHB™ Tejp 4915F, Klar, 12 mm x 25 m, 1.5 mm	6	Rulle
7000072311	4915F19	3M™ VHB™ Tejp 4915F, Klar, 19 mm x 25 m, 1.5 mm	4	Rulle
7000072309	4915F285	3M™ VHB™ Tejp 4915F, Klar, 285 mm x 25 m, 1.5 mm	1	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ VHB™ Tejp 4918

3M™ VHB™ Tejp 4918 är en klar, dubbelhäftande akrylfoamtejp som är idealisk för transparenta material samt där en färgad tejp inte är lämplig. Kan ersätta skruvar och nitar vid sammanfogning och ger en permanent fog med ren och slät ytfinish. Perfekt för ljuskupoler, montering på baskidan av ljusskyltar och hörnmontering av härdat glas. 2,0 mm tjock.

- Idealisk för sammanfogning av transparenta material
- Slät och osynlig finish
- Slitstark



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000033127	4918F19	3M™ VHB™ Tape 4918, Klar, 19 mm x 16.5 m, 2.0 mm	4	Rulle
7000033126	4918F6	3M™ VHB™ Tejp 4918F, Klar, 6 mm x 16.5 m, 2.0 mm	12	Rulle
7000072319	4918F9	3M™ VHB™ Tejp 4918F, Klar, 9 mm x 16.5 m, 2.0 mm	8	Rulle
7000043128	4918F12	3M™ VHB™ Tejp 4918F, Klar, 12 mm x 16.5 m, 2.0 mm	6	Rulle
7000072321	4918F25	3M™ VHB™ Tejp 4918F, Klar, 25 mm x 16.5 m, 2.0 mm	3	Rulle
7000072317	4918F285	3M™ VHB™ Tejp 4918F, Klar, 285 mm x 16.5 m, 2.0 mm	1	Rulle

3M™ VHB™ Tejp 4914

3M™ VHB™ Tejp 4914 är en vit, 0,25 mm tjock, stark, dubbelhäftande, tryckkänslig akrylfoamtejp med slutna celler. Den kan användas för vidhäftning av många olika material, inklusive många metaller och plaster. Den är perfekt för vidhäftning med tunn profil.

- Snabb och lättanvänd metod för permanent vidhäftning som ger hög hållfasthet och lång livslängd
- Det tryckkänsliga häftämnet fäster vid kontakt och ger omedelbar hanteringsstyrka
- Applicera på utomhusväggar, pelare och strukturerade ytor



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000008488	4914600	3M™ VHB™ Tejp 4914, Vit, 600 mm x 33 m, 0.25 mm	2	Rulle

Focus

3M™ VHB™ Tejp RP+040GF

Dream, Design, Deliver med 3M™ VHB™ Tejp RP+040GF. Denna grå 0,4 mm (16 µm) tejp har ett universellt akrylhäftämne med en formbar foamkärna. Tejpen kan ersätta nitar, svetsfogar och skruvar. Den här snabba och lättanvända metoden för permanent vidhäftning ger hög styrka och lång livslängd. Den har en flexibel konstruktion med sin viskoelasticitet och kraftfulla förmåga att sammanfoga en mängd olika ytor, med temperaturbeständighet på 230 °C i upp till 4 timmar.

- Snabb och lättanvänd metod för permanent vidhäftning som ger hög hållfasthet och lång livslängd
- Praktiskt taget osynlig sammanfogning håller ytorna släta och rena
- Kan ersätta mekaniska fästsystem (nitar, svetsning, skruvar) eller flytande lim i allmänna tillämpningar



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100285875	RP+040GF1120	3M™ VHB™ Tejp RP+040GF, grå, 1120 mm x 66 m, 0.4 mm, filmliner	1	Rulle

Dubbelhäftande tejper

Focus

3M™ VHB™ Tejp RP+080GF

Dream, Design, Deliver med 3M™ VHB™ Tejp RP+080GF. Denna grå 0,8 mm (32 µm) tejp har ett universellt akrylhäftämne med en formbar foamkärna. Tejpen kan ersätta nitar, svetsfogar och skruvar. Den här snabba och lättanvända metoden för permanent vidhäftning ger hög styrka och lång livslängd. Den har en flexibel konstruktion med sin viskoelasticitet och kraftfulla förmåga att sammanfoga en mängd olika ytor, med temperaturbeständighet på 230 °C i upp till 4 timmar.

- Snabb och lättanvänd metod för permanent vidhäftning som ger hög hållfasthet och lång livslängd
- Praktiskt taget osynlig sammanfogning håller ytorna släta och rena
- Kan ersätta mekaniskt fästsystem (nitar, svetsning, skruvar) eller flytande lim i allmänna tillämpningar



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100285874	RP+80GF1120	3M™ VHB™ Tejp RP+080GF, grå, 1120 mm x 66 m, 0,8 mm, filmliner	1	Rulle

Focus

3M™ VHB™ Tejp RP+230GF

Dream, Design, Deliver med 3M™ VHB™ Tejp RP+230GF. Denna grå 2,3 mm (90 µm) tejp har ett universellt akrylhäftämne med en formbar foamkärna. Tejpen kan ersätta nitar, svetsfogar och skruvar. Den här snabba och lättanvända metoden för permanent vidhäftning ger hög styrka och lång livslängd. Den har en flexibel konstruktion med sin viskoelasticitet och kraftfulla förmåga att sammanfoga en mängd olika ytor, med temperaturbeständighet på 230 °C i upp till 4 timmar.

- Snabb och lättanvänd metod för permanent vidhäftning som ger hög hållfasthet och lång livslängd
- Praktiskt taget osynlig sammanfogning håller ytorna släta och rena
- Kan ersätta mekaniska fästsystem (nitar, svetsning, skruvar) eller flytande lim i allmänna tillämpningar



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100285876	RP+230GF1120	3M™ VHB™ Tejp RP+230GF, grå, 1120 mm x 33 m, 2,3 mm, filmliner	1	Rulle

3M™ VHB™ Tejp 4646

3M™ VHB™ tejp 4646 är en mörkgrå, dubbelhäftande akrylfoamtejp som skapar en stark fog mellan metall-delar. Tejpen har hög temperaturbeständighet och bra vidhäftning mot ytor med hög ytenergi. Den är passar perfekt för sammanfogning av metalldetaljer innan pulverlackering. 0,6 mm tjock. UL 746C listad, File MH 17478.

- Perfekt för höga temperaturer upp till 230°C.
- Slitstark
- Slät och osynlig ytfinish




Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000072202	4646F12	3M™ VHB™ Tejp 4646F, Grå, 12 mm x 33 m, 0,6 mm	6	Rulle
7000072204	4646F19	3M™ VHB™ Tejp 4646F, Grå, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	4	Rulle
7000072205	4646F25	3M™ VHB™ Tejp 4646F, Grå, 25 mm x 33 m, 0,6 mm	3	Rulle
7000072206	4646F50	3M™ VHB™ Tejp 4646F, Grå, 50 mm x 33 m, 0,6 mm	24	Rulle
7000072197	4646F295	3M™ VHB™ Tejp 4646F, Grå, 295 mm x 33 m, 0,6 mm	1	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ VHB™ Tejp 4611

3M™ VHB™ Tejp 4611 är en mörkgrå, dubbelhäftande akrylfoamtejp som skapar en stark fog mellan metalleder. Tejpen har hög temperaturbeständighet och bra vidhäftning mot ytor med hög ytenergi. Den är passar perfekt för sammanfogning av metalleder innan pulverlackering. 1,1 mm tjock. UL 746C listad, File MH 17478.




- Perfekt för höga temperaturer upp till 230°C.
- Slitstark
- Slät och osynlig ytfinish

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000033106	4611F9	3M™ VHB™ Tejp 4611, Grå, 9 mm x 33 m, 1,1 mm	8	Rulle
7000072168	4611F93	3M™ VHB™ Tejp 4611, Grå, 19 mm x 3 m, 1,1 mm	48	Rulle
7000033105	4611F6	3M™ VHB™ Tejp 4611F, Grå, 6 mm x 33 m, 1,1 mm	12	Rulle
7000072169	4611F12	3M™ VHB™ Tejp 4611F, Grå, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rulle
7000072164	4611F19	3M™ VHB™ Tejp 4611F, Grå, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rulle
7000072171	4611F25	3M™ VHB™ Tejp 4611F, Grå, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rulle
7000072165	4611F38	3M™ VHB™ Tejp 4611F, Grå, 38 mm x 33 m, 1,1 mm	2	Rulle
7000072166	4611F50	3M™ VHB™ Tejp 4611F, Grå, 50 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rulle
7000072160	4611F295	3M™ VHB™ Tejp 4611F, Grå, 295 mm x 33m, 1,1 mm	1	Rulle
7100003021	4611F1180	3M™ VHB™ Tejp 4611F, Grå, 1180 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rulle

3M™ VHB™ Tejp 4655

3M™ VHB™ tejp 4655 är en mörkgrå, dubbelhäftande akrylfoamtejp som skapar en stark fog mellan metalleder. Tejpen har hög temperaturbeständighet och bra vidhäftning mot ytor med hög ytenergi. Den är passar perfekt för sammanfogning av metalleder innan pulverlackering. 1,5 mm tjock. UL 746C listad.



- Perfekt för höga temperaturer upp till 230°C.
- Slitstark
- Slät och osynlig ytfinish

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000072216	4655F12	3M™ VHB™ Tejp 4655F, Grå, 12 mm x 33 m, 1,6 mm	6	Rulle
7000072217	4655F19	3M™ VHB™ Tejp 4655F, Grå, 19 mm x 33 m, 1,6 mm	4	Rulle
7000072218	4655F25	3M™ VHB™ Tejp 4655F, Grå, 25 mm x 33 m, 1,6 mm	3	Rulle

3M™ VHB™ Tejp 4930

3M™ VHB™ Tejp 4930 är en vit, styv, dubbelhäftande akrylfoamtejp med slutna celler. Perfekt för såväl målade som omålade metallytor, högenerigplaster och glas. Utmärkta skjuvegenskaper. UL746C listad. 0,6 mm tjock.



- Hög styrka
- Slitstark
- Utmärkta skjuvegenskaper

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000033129	4930F19	3M™ VHB™ Tejp 4930, Vit, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	4	Rulle
7100262599	4930F19	3M™ VHB™ Tejp 4930, Vit, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	4	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ VHB™ Tejp 4930P

3M™ VHB™ Tejp 4930 är en vit, styv, dubbelhäftande akrylfoamtejp med slutna celler. Perfekt för såväl målade som omålade metallytor, högenerigplaster och glas. Utmärkta skjuvegenskaper. UL746C listad. 0,6 mm tjock.

- Hög styrka
- Slitstark
- Utmärkta skjuvegenskaper



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000072351	4930P6	3M™ VHB™ Tejp 4930P, 6 mm x 33 m, 12 rl/fp	12	Rulle
7000072352	4930P9	3M™ VHB™ Tejp 4930P, 9 mm x 33 m, 8 rl/fp	8	Rulle
7000072356	4930P25	3M™ VHB™ Tejp 4930P, 25 mm x 33 m, 3 rl/fp	3	Rulle
7000072350	4930P295	3M™ VHB™ Tejp 4930P, 295 mm x 33 m, 1 rl/fp	1	Rulle
7000072353	4930P12	3M™ VHB™ Tejp 4930P, Vit, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	6	Rulle
7100262616	4930P12	3M™ VHB™ Tejp 4930P, Vit, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	6	Rulle
7000072355	4930P19	3M™ VHB™ Tejp 4930P, Vit, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	4	Rulle
7100262614	4930P19	3M™ VHB™ Tejp 4930P, Vit, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	4	Rulle
7100262590	4930P50	3M™ VHB™ Tejp 4930P, Vit, 50 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rulle
7000072341	4930P580	3M™ VHB™ Tejp 4930P, Vit, 580 mm x 33 m, 0.6 mm	2	Rulle
7100262591	4930P580	3M™ VHB™ Tejp 4930P, Vit, 580 mm x 33 m, 0.6 mm	2	Rulle
7000072349	4930P1190	3M™ VHB™ Tejp 4930P, Vit, 1190 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rulle
7100262619	4930P1190	3M™ VHB™ Tejp 4930P, Vit, 1190 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rulle

3M™ VHB™ Tejp 4950

3M™ VHB™ Tejp 4950 ersätter skruvar, nitar och dubbar för permanent vidhäftning av olika substrat. Tejpen fördelar belastningen längs hela leden. 3M™ VHB™ Tejp har ett universalhäftämne på båda sidorna av ett fast skumskikt. Den är vit, 1,1 mm tjock och fäster vid många substrat med hög ytenergi.

- Snabb och lättanvänd metod för permanent vidhäftning som ger hög hållfasthet och lång livslängd
- Det tryckkänsliga häftämnet fäster vid kontakt och ger omedelbar hanteringsstyrka
- Praktiskt taget osynlig sammanfogning håller ytorna släta och rena



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000072476	4950P12	3M™ VHB™ Tejp 4950, Vit, 12 mm x 33 m, 1.1 mm	6	Rulle
7100262508	4950P12	3M™ VHB™ Tejp 4950, Vit, 12 mm x 33 m, 1.1 mm	6	Rulle
7000072483	4950F9	3M™ VHB™ Tejp 4950F, Vit, 9 mm x 33 m, 8 rl/fp	8	Rulle
7000072484	4950F12	3M™ VHB™ Tejp 4950F, Vit, 12 mm x 33 m, 6 rl/fp	6	Rulle
7000072487	4950F25	3M™ VHB™ Tejp 4950F, Vit, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rulle
7100262606	4950F19	3M™ VHB™ Tejp 4950F, Vit, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	4	Rulle
7100262608	4950F25	3M™ VHB™ Tejp 4950F, Vit, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rulle
7100262607	4950P1180	3M™ VHB™ Tejp 4950P, Vit 1180 mm x 33 m, 1.1 mm	1	Rulle
7000072478	4950P19	3M™ VHB™ Tejp 4950P, Vit, 19 mm x 33 m, 1.1 mm	4	Rulle
7100262507	4950P19	3M™ VHB™ Tejp 4950P, Vit, 19 mm x 33 m, 1.1 mm	4	Rulle
7000072479	4950P25	3M™ VHB™ Tejp 4950P, Vit, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rulle
7100262602	4950P25	3M™ VHB™ Tejp 4950P, Vit, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ VHB™ Tejp 4950

3M™ VHB™ Tejp 4950 ersätter skruvar, nitar och dubbar för permanent vidhäftning av olika substrat. Tejpen fördelar belastningen längs hela leden. 3M™ VHB™ Tejp har ett universalhäftämne på båda sidorna av ett fast skumskikt. Den är vit, 1,1 mm tjock och fäster vid många substrat med hög ytenergi.



- Snabb och lättanvänd metod för permanent vidhäftning som ger hög hållfasthet och lång livslängd
- Det tryckkänsliga häftämnet fäster vid kontakt och ger omedelbar hanteringsstyrka
- Praktiskt taget osynlig sammanfogning håller ytorna släta och rena

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000033136	4950P295	3M™ VHB™ Tejp 4950P, Vit, 295 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rulle
7100262858	4950P295	3M™ VHB™ Tejp 4950P, Vit, 295 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rulle

3M™ VHB™ Tejp 4912

3M™ VHB™ Tejp 4912 är en stark, vit, 2 mm tjock dubbelhäftande, tryckkänslig akrylfoamtejp med slutna celler som sammanfogar substrat med hög ytenergi.



- Snabb och lättanvänd metod för permanent vidhäftning som ger hög hållfasthet och lång livslängd
- Det tryckkänsliga häftämnet fäster vid kontakt och ger omedelbar hanteringsstyrka
- Praktiskt taget osynlig sammanfogning håller ytorna släta och rena

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000033119	xxx	3M™ VHB™ Tejp 4912, Vit, 1180 mm x 16.5 m, 2.0 mm	1	Rulle
7000072299	4912F9	3M™ VHB™ Tejp 4912F, Vit, 9 mm x 16.5 m, 2.0 mm	8	Rulle
7000072300	4912F12	3M™ VHB™ Tejp 4912F, Vit, 12 mm x 16.5 m, 2.0 mm	6	Rulle
7000072301	4912F15	3M™ VHB™ Tejp 4912F, Vit, 15 mm x 16.5 m, 2.0 mm	5	Rulle
7000072302	4912F19	3M™ VHB™ Tejp 4912F, Vit, 19 mm x 16.5 m, 2.0 mm	4	Rulle
7000072303	4912F25	3M™ VHB™ Tejp 4912F, Vit, 25 mm x 16.5 m, 2.0 mm	3	Rulle
7000072296	4912F285	3M™ VHB™ Tejp 4912F, Vit, 285 mm x 16.5 m, 2.0 mm	1	Rulle

3M™ VHB™ Tejp 4613F

Dröm, designa och leverera med 3M™ VHB™ Tejp 4613. Den är vit, 1,1 mm tjock och har ett universalhäftämne på ett fast skumskikt med hög temperaturbeständighet. Den här snabba och lättanvända metoden för permanent vidhäftning med hög hållfasthet och lång livslängd. Den är väldigt flexibel tack vare viskoelasticiteten och har en stark vidhäftning på många olika substrat med hög ytenergi.



- Snabb och lättanvänd metod för permanent vidhäftning som ger hög hållfasthet och lång livslängd
- Det tryckkänsliga häftämnet fäster vid kontakt och ger omedelbar hanteringsstyrka
- Skapa en stark, permanent bindning på metallytor eller andra material med hög ytenergi

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000072176	4613F12	3M™ VHB™ Tejp 4613F, Vit, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rulle
7000072179	4613F19	3M™ VHB™ Tejp 4613F, Vit, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ VHB™ Tejp 4945

Dröm, designa och leverera med 3M™ VHB™ Tejp 4945. Den är vit, 1,1 mm tjock och har ett universalhäftämne på båda sidorna av en komprimerad foamkärna med en förstärkt kraftpapperslinier. Den här snabba och lättanvända metoden för permanent vidhäftning med hög hållfasthet och lång livslängd. Full designflexibilitet tack vare viskoelasticiteten och den kraftfulla vidhäftningen på en rad olika ytor.



- Snabb och lättanvänd metod för permanent vidhäftning som ger hög hållfasthet och lång livslängd
- Det tryckkänsliga häftämnet fäster vid kontakt och ger omedelbar hanteringsstyrka
- Praktiskt taget osynlig sammanfogning håller ytorna släta och rena

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000072450	4945F9	3M™ VHB™ Tejp 4945F, Vit, 9 mm x 33 m, 1,1 mm	8	Rulle
7100262620	4945F9	3M™ VHB™ Tejp 4945F, Vit, 9 mm x 33 m, 1,1 mm	8	Rulle
7100262487	4945F12	3M™ VHB™ Tejp 4945F, Vit, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rulle
7100262506	4945F19	3M™ VHB™ Tejp 4945F, Vit, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rulle
7000072454	4945F25	3M™ VHB™ Tejp 4945F, Vit, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rulle
7100262594	4945F25	3M™ VHB™ Tejp 4945F, Vit, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rulle
7000072442	4945P12	3M™ VHB™ Tejp 4945P, Vit, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rulle
7100262623	4945P12	3M™ VHB™ Tejp 4945P, Vit, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rulle
7000072444	4945P19	3M™ VHB™ Tejp 4945P, Vit, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rulle
7100262622	4945P19	3M™ VHB™ Tejp 4945P, Vit, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rulle
7000072445	4945P25	3M™ VHB™ Tejp 4945P, Vit, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rulle
7100262621	4945P25	3M™ VHB™ Tejp 4945P, Vit, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rulle
7000072438	4945P1180	3M™ VHB™ Tejp 4945P, Vit, 1180 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rulle
7100262601	4945P1180	3M™ VHB™ Tejp 4945P, Vit, 1180 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rulle

3M™ VHB™ Tejp 4919

3M™ VHB™ Tejp 4919 är en svart dubbelhäftande akrylfoamtejp med slutna celler. Perfekt till styv PVC, många mjukgjorda vinylsorter, akryl och polykarbonat. Fäster även bra mot glas. Sammanfogar även porösa målade/tätade ytor som trä och betong. För användningsområden med stora ojämnheter mellan material och behov av utfyllnad. Fäster mot ytor med hög och medelhög ytenergi. UL 746C listad. 0,64 mm tjock.



- Hög styrka
- Mjuk och formbar
- Slitstark

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000072326	4919F9	3M™ VHB™ Tejp 4919F, Svart, 9 mm x 33 m, 0,6 mm	8	Rulle
7000072327	4919F12	3M™ VHB™ Tejp 4919F, Svart, 12 mm x 33 m, 0,6 mm	6	Rulle
7000072330	4919F19	3M™ VHB™ Tejp 4919F, Svart, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	4	Rulle
7000072324	4919F295	3M™ VHB™ Tejp 4919F, Svart, 285 mm x 33 m, 0,6 mm	1	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ VHB™ Tejp 4959

3M™ VHB™ Tejp 4959 är en stark, vit, 3 mm tjock, dubbelhäftande, tryckkänslig akrylfoamtejp med slutna celler som sammanfogar substrat med hög ytenergi.

- Snabb och lättanvänd metod för permanent vidhäftning som ger hög hållfasthet och lång livslängd
- Det tryckkänsliga häftämnet fäster vid kontakt och ger omedelbar hanteringsstyrka
- Få ett rent utseende



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000072522	4959F12	3M™ VHB™ Tejp 4959F, Vit, 12 mm x 16.5 m, 3.0 mm	6	Rulle
7000072524	4959F19	3M™ VHB™ Tejp 4959F, Vit, 19 mm x 16.5 m, 3.0 mm	4	Rulle
7000033140	4959F295	3M™ VHB™ Tejp 4959F, Vit, 295 mm x 16.5 m, 3.0 mm	1	Rulle
7000072525	4959F25	3M™ VHB™ Tejp 4959P, Vit, 25 mm x 16.5 m, 3.0 mm	3	Rulle

3M™ VHB™ Tejp Structural Metal Cladding W20F

3M™ VHB™ Metallpläteringstejp W20F är en vit, 2 mm tjock, stark och tryckkänslig dubbelhäftande akrylfoamtejp. Den är perfekt för vidhäftning av arkitekturpaneler av metall.

- Snabb och lättanvänd metod för permanent vidhäftning som ger hög hållfasthet och lång livslängd
- Det tryckkänsliga häftämnet fäster vid kontakt och ger omedelbar hanteringsstyrka
- Praktiskt taget osynlig sammanfogning håller ytorna släta och rena



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000070386	W20F15	3M™ VHB™ Tejp Structural Metal Cladding W20F, Vit, 15 mm x 16.5 m, 2.0 mm	5	Rulle
7000070387	W20F20	3M™ VHB™ Tejp Structural Metal Cladding W20F, Vit, 20 mm x 16.5 m, 2.0 mm	3	Rulle

Allroundfoamtejper

3M™ Dubbelhäftande uretanfoamtejp 4008

3M™ Dubbelhäftande polyuretanfoamtejp 4008 är en vit, 3,2 mm tjock, dubbelhäftande, polyuretanfoamtejp med papperslinjer som har hög skjuvstyrka när den används för invändig montering.

- Hög skjuvstyrka på metall och plaster med hög ytenergi
- Hållfast foam som är perfekt för invändig montering
- Bidrar till att kyla komponenter



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000048483	400825	3M™ Dubbelhäftande uretanfoamtejp 4008, Vit, 25 mm x 33 m, 3.1 mm	9	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ Dubbelhäftande uretanfoamtejp 4016

3M™ Dubbelhäftande polyuretanfoamtejp 4016 är en vit, 1,6 mm tjock, dubbelhäftande, polyuretanfoamtejp med papperslinier som har hög skjuvstyrka när den används för invändig montering.

- Hög skjuvstyrka på metall och plaster med hög ytenergi
- Hållfast foam som är perfekt för invändig montering
- Den naturvita färgen ger ett rent utseende



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000049238	401619	3M™ Dubbelhäftande uretanfoamtejp 4016, Creme, 19 mm x 13.7 m, 1.6 mm	12	Rulle

3M™ Dubbelhäftande uretanfoamtejp 4026

3M™ Dubbelhäftande uretanfoamtejp 4026 är en vit, 1,6 mm tjock, dubbelhäftande, uretanfoamtejp med papperslinier som har hög skjuvstyrka när den används för invändig montering.

- Hög skjuvstyrka på metall och plaster med hög ytenergi
- Hållfast foam som är perfekt för invändig montering
- Den naturvita färgen ger ett rent utseende



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000116029	402612	3M™ Dubbelhäftande uretanfoamtejp 4026, Vit, 12 mm x 33 m, 1.6 mm	18	Rulle
7000042390	402619	3M™ Dubbelhäftande uretanfoamtejp 4026, Vit, 19 mm x 33 m, 1.6 mm	12	Rulle
7000116031	4026259	3M™ Dubbelhäftande uretanfoamtejp 4026, Vit, 25 mm x 33 m, 1.6 mm	9	Rulle
7000116032	402638	3M™ Dubbelhäftande uretanfoamtejp 4026, Vit, 38 mm x 33 m, 1.6 mm	6	Rulle
7000116033	402650	3M™ Dubbelhäftande uretanfoamtejp 4026, Vit, 50 mm x 33 m, 1.6 mm	5	Rulle
7000116040	40261200	3M™ Dubbelhäftande uretanfoamtejp 4026, Vit, 1200 mm x 33 m, 1.6 mm	1	Rulle

3M™ Dubbelhäftande uretanfoamtejp 4032

3M™ Dubbelhäftande Polyuretanfoamtejp 4032 är en vit, 0,8 mm tjock, dubbelhäftande tejp med akryl-häftämne. Den har hög vidhäftningsförmåga och mycket hög skjuvhållfasthet. Tejpen är beständig mot höga temperaturer och lösningsmedel. Fogstyrkan ökar avsevärt över tid. Klarar även temperaturer ned till -30°C utan att krackelera. Lämpliga användningsområden är generell sammanfogning inom industrin samt applikationer i fryttrymmen och andra kalla miljöer.

- Hög skjuvhållfasthet
- Har hög vidhäftningsförmåga och temperaturbeständighet
- Klarar temperaturer ned till -30°C utan att krackelera



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000116019	403212	3M™ Dubbelhäftande uretanfoamtejp 4032, Vit, 12 mm x 66 m, 0.8 mm	18	Rulle
7000042389	403219	3M™ Dubbelhäftande uretanfoamtejp 4032, Vit, 19 mm x 66 m, 0.8 mm	12	Rulle
7000116021	403225	3M™ Dubbelhäftande uretanfoamtejp 4032, Vit, 25 mm x 66 m, 0.8 mm	9	Rulle
7000116022	403238	3M™ Dubbelhäftande uretanfoamtejp 4032, Vit, 38 mm x 66 m, 0.8 mm	6	Rulle
7000116023	403250	3M™ Dubbelhäftande uretanfoamtejp 4032, Vit, 50 mm x 66 m, 0.8 mm	5	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ Dubbelhäftande foamtejp 9508B

3M™ Dubbelhäftande foamtejp 9508B är en svart, 0,8 mm tjock, dubbelhäftande polyetenfoamtejp med slutna celler och ett akrylhäftämne.



- Svart, 0,8 mm tjockt dubbelhäftande polyetenfoam med slutna celler och ett akrylhäftämne
- Sätt fast och foga ihop en rad olika material
- Avsedda användningsområden är bland annat montering av displayer (POS), lättviktiga skyltar, namns- kyltar osv.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000096252	9508B1500	3M™ Dubbelhäftande foamtejp 9508B, Svart, 1500 mm x 66 m, 0.8 mm	1	Rulle
7000096245	9508B1955	3M™ Dubbelhäftande foamtejp 9508BF, Svart, 19 mm x 66 m, 0.8 mm	16	Rulle

3M™ Dubbelhäftande Polyetenfoamtejp 9508W

3M™ Dubbelhäftande foamtejp 9508W är en vit, 0,8 mm tjock, dubbelhäftande polyetenfoamtejp med slutna celler och ett akrylhäftämne.



- Vitt, 0,8 mm tjockt dubbelhäftande polyetenfoam med slutna celler och ett akrylhäftämne
- Sätt fast och foga ihop en rad olika material
- Avsedda användningsområden är bland annat montering av displayer (POS), lättviktiga skyltar, namns- kyltar osv.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000096243	9508W12	3M™ Dubbelhäftande Polyetenfoamtejp 9508W, Vit, 12 mm x 66 m, 0.8 mm	24	Rulle
7000096248	9508W19	3M™ Dubbelhäftande Polyetenfoamtejp 9508W, Vit, 19 mm x 66 m, 0.8 mm	16	Rulle
7000035435	9508W150	3M™ Dubbelhäftande Polyetenfoamtejp 9508W, Vit, 1500 mm x 66 m, 0.8 mm	1	Rulle

3M™ Dubbelhäftande Polyetenfoamtejp 9515B

3M™ Dubbelhäftande foamtejp 9515B för permanent fastsättning eller montering av komponenter inomhus och utomhus, t.ex. hållare, krokar, skyltar, speglar, ramar, lister osv.



- Perfekt för montering av budgetmaterial
- För vidhäftning av glas och transparent plast
- Kan användas med polykarbonat, akryl, PVC

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000096244	9515B19	3M™ Dubbelhäftande Polyetenfoamtejp 9515B, Svart, 19 mm x 33 m, 1.5 mm	16	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ Dubbelhäftande Polyetenfoamtejp 9515W

3M™ Dubbelhäftande foamtejp 9515W är en vit, 1,5 mm tjock, dubbelhäftande polyetenfoamtejp med ett akrylhäftämne.

- Vitt, 1,5 mm tjockt dubbelhäftande polyetenfoam med slutna celler och ett akrylhäftämne
- Sätt fast och foga ihop en rad olika material
- Avsedda användningsområden är bland annat montering av displayer (POS), lättviktiga skyltar, namnskyltar osv.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000096242	9515W12	3M™ Dubbelhäftande Polyetenfoamtejp 9515W, Vit, 12 mm x 33 m, 1.5 mm	24	Rulle
7000096247	9515W19	3M™ Dubbelhäftande Polyetenfoamtejp 9515W, Vit, 19 mm x 33 m, 1.5 mm	16	Rulle
7000035434	9515W1500	3M™ Dubbelhäftande Polyetenfoamtejp 9515W, Vit, 1500 mm x 33 m, 1.5 mm	1	Rulle

3M™ Dubbelhäftande Polyetenfoamtejp 9528

3M™ Dubbelhäftande foamtejp 9528 är en 0,8 mm tjock, dubbelhäftande polyetenfoamtejp med slutna celler och ett gummibaserat häftämne. Tejpen har en stark vidhäftning som passar bra vid lågenergitillämpningar.

- 0,8 mm tjockt, dubbelhäftande polyetenfoam med slutna celler och ett gummibaserat häftämne
- Använd vid lågenergitillämpningar
- Avsedda användningsområden är bland annat montering av displayer (POS), lättviktiga skyltar, namnskyltar osv.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000041758	952812	3M™ Dubbelhäftande Polyetenfoamtejp 9528, Vit, 12 mm x 66 m, 0.08 mm	18	Rulle
7000035443	9528W1220	3M™ Dubbelhäftande Polyetenfoamtejp 9528, Vit, 1220 mm x 66 m, 0.08 mm	1	Rulle
7000096451	9528W19	3M™ Dubbelhäftande Polyetenfoamtejp 9528W, Vit, 19 mm x 66 m, 0.08 mm	16	Rulle

3M™ Dubbelhäftande foamtejp 9536

3M™ Dubbelhäftande foamtejp 9536 är vit, 1,0 mm tjock och har ett gummibaserat häftämne på båda sidorna

- Vitt, 1 mm tjockt dubbelhäftande polyetenfoam med ett gummibaserat häftämne
- Sätt fast och foga ihop en rad olika material
- Den fäster bra mot bland annat opolära substrat.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000111566	95361966	3M™ Dubbelhäftande foamtejp 9536, Vit, 19 mm x 66 m	12	Rulle
7000035441	9536W1500	3M™ Dubbelhäftande foamtejp 9536, Vit, 1500 mm x 66 m	8	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ Dubbelhäftande polyetenfoamtejp 9546

3M™ Dubbelhäftande foamtejp 9546 är vit, 1,0 mm tjock och täckt med ett tryckkänsligt häftämne av modifierad akryl på båda sidorna.

- Vit, 1 mm tjock dubbelhäftande polyetenfoamtejp med akrylhäftämne
- Sätt fast och foga ihop en rad olika material
- Den fäster bra mot bland annat opolära ytskikt.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
700011563	954612	3M™ Dubbelhäftande polyetenfoamtejp 9546, Vit, 12 mm x 66 m, 1,1 mm	18	Rulle
7000041773	954619	3M™ Dubbelhäftande polyetenfoamtejp 9546, Vit, 19 mm x 66 m, 1,1 mm	12	Rulle
700011564	954625	3M™ Dubbelhäftande polyetenfoamtejp 9546, Vit, 25 mm x 66 m, 1,1 mm	9	Rulle

3M™ Akrylfoamtejp 4614

Dröm, designa och leverera med 3M™ Dubbelhäftande foamtejp 4614. Den här klara, 0,8 mm tjocka tejp har ett akrylhäftämne för allmänt bruk på båda sidor av en fast foamkärna. Tejp kan ersätta nit, svetsfogar och skruvar. Den här snabba och lättn använda metoden för permanent vidhäftning med hög hållfasthet och lång livslängd. Full designflexibilitet tack vare viskoelasticiteten och den kraftfulla vidhäftningen på en rad olika ytor. Den är färglös och därför perfekt för vidhäftning av transparenta material eller för tillämpningar när en färgad foglinje är oacceptabel.

- Snabb och lättn använda metod för permanent vidhäftning som ger hög hållfasthet och lång livslängd
- Det tryckkänsliga häftämnet fäster vid kontakt och ger omedelbar hanteringsstyrka
- Använd för kommersiell skyltning och annat



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000033109	4614F600	3M™ Akrylfoamtejp 4614, Klar, 600 mm x 33 m, 0,8 mm	1	Rulle
7000072183	4614F12	3M™ Akrylfoamtejp 4614F, 12 mm x 33 m	6	Rulle
7000072184	4614F19	3M™ Akrylfoamtejp 4614F, 19 mm x 33 m	16	Rulle

3M™ Dubbelhäftande Omflyttningsbar Foamtejp 4656

3M™ Flyttbar foamtejp 4656 är en medelhäftande tryckkänslig tejp för allmänt bruk.

- Fäster rostfria detaljer på metallramar
- Tydlig
- Ren borttagning



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000072222	4656F19	3M™ Dubbelhäftande Omflyttningsbar Foamtejp 4656F, Gul, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	4	Rulle
7000070515	146914	3M™ Dubbelhäftande Omflyttningsbar Foamtejp 4656P, Gul, 25 mm x 12 mm, 0,6 mm	5	Pack

Dubbelhäftande tejper

3M™ Dubbelhäftande Omflyttningsbar Foamtejp 4658

3M™ Flyttbar dubbelhäftande foamtejp 4658 är en klar akrylfoambärare med slutna celler. Det är framtaget för montering och vidhäftning inomhus och utomhus, och kan enkelt tas bort utan att lämna rester. Erbjuder god temperaturbeständighet och lång livslängd.

- Fäster rostfria detaljer på metallramar
- Tydlig
- Ren borttagning



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000072230	4658F1925	3M™ Dubbelhäftande Omflyttningsbar Foamtejp 4658F, Grå, 19 mm x 25 m, 0.8 mm	4	Rulle
7000072229	4658F12	3M™ Dubbelhäftande Omflyttningsbar Foamtejp 4658F, Klar, 12 mm x 25 m, 0.8 mm	6	Rulle
7000072231	4658F25	3M™ Dubbelhäftande Omflyttningsbar Foamtejp 4658F, Klar, 25 mm x 25 m, 0.8 mm	3	Rulle
7000033110	4658F295	3M™ Dubbelhäftande Omflyttningsbar Foamtejp 4658F, Transparent, 295 mm x 25 m, 0.8 mm	1	Rulle

Transfertejper

3M™ Transfertejp 465

3M™ transfertejp 465 har ett akrylhäftämne av typen 400 på 50 µm med hög vidhäftning och en förtätad papperslinier på 90 µm av typen #60.

- Transfertejp på 50 µm med en liner som gör tejpens enkel att applicera manuellt. Fiberförsedd transfertejp.
- Används i tryck tillämpningar, såsom skarvning, rullstarter, flexografi och laminering.
- Utmärkt vidhäftning till de flesta pappersmaterial. Bra funktion vid låg temperatur och hög fläckstyrka på många underlag.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000042430	46512	3M™ Transfertejp 465, Klar, 12 mm x 55 m, 0.05 mm	72	Rulle
7000116597	46519	3M™ Transfertejp 465, Klar, 19 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rulle
7000116594	46525	3M™ Transfertejp 465, Klar, 25 mm x 55 m, 0.05 mm	36	Rulle
7000042429	46550	3M™ Transfertejp 465, Klar, 50 mm x 55 m, 0.05 mm	20	Rulle

3M™ Transfertejp 467MP

3M™ transfertejp 467MP har ett mycket starkt akrylhäftämne av typen 200MP och en 105 µm #58 plastöverdragen kraftliner.

- 50 µm transfertejp med ett akrylhäftämne på en plastöverdragen papperslinier. Utmärkt skjuvstyrka, temperaturbeständighet och kemikaliebeständighet.
- Perfekt för att fästa grafik och namnplattor. Enkel att stansa och bearbeta.
- Tejpens fäster mycket bra på metall och plaster med hög ytenergi.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100021268	467MP30555	3M™ Transfertejp 467MP, Klar, 305 mm x 55 m, 0.05 mm	4	Rulle
7100021283	467MP61055	3M™ Transfertejp 467MP, Klar, 610 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rulle
7100023282	467MP610165	3M™ Transfertejp 467MP, Klar, 610 mm x 165 m, 0.05 mm	1	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ Transfertejp 467MP

3M™ transfertejp 467MP har ett mycket starkt akrylhäftämne av typen 200MP och en 105 µm #58 plastöverdragen kraftliner.

- 50 µm transfertejp med ett akrylhäftämne på en plastöverdragen pappersliner. Utmärkt skjuvstyrka, temperaturbeständighet och kemikaliebeständighet.
- Perfekt för att fästa grafik och namnplattor. Enkel att stansa och bearbeta.
- Tejpen fäster mycket bra på metall och plaster med hög ytenergi.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100024647	467MP122055	3M™ Transfertejp 467MP, Klar, 1220 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rulle
7100021286	467MP1220110	3M™ Transfertejp 467MP, Klar, 1220 mm x 110 m, 0.06 mm	1	Rulle
7100021266	467MP305165	3M™ Transfertejp 467MP, Transparent, 305 mm x 165 m, 0.06 mm	1	Rulle

3M™ Transfertejp 467MPF

3M™ transfertejp 467MPF har det högpresterande akrylhäftämnet 200MP och en genomskinlig liner av polyesterfilm (PET) på 50 µm.

- Transfertejpen på 50 µm har ett akrylhäftämne och en genomskinlig liner av polyesterfilm (PET). Utmärkt skjuvstyrka, temperaturbeständighet och kemikaliebeständighet.
- Perfekt för att fästa grafik och namnplattor. Enkel att stansa och bearbeta.
- Har mycket bra vidhäftning till metall och plaster med hög ytenergi samt utmärkt skjuvstyrka så att den inte glider eller släpper i kanterna. Går att omplacera under en kort tid för exakt placering.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100044308	467MPF610	3M™ Transfertejp 467MPF, Klar, 610 mm x 165 m, 0.05 mm	1	Rulle
7100044306	467MPF302	3M™ Transfertejp 467MPF, Klar, 610 mm x 500 m, 0.05 mm	18	Rulle

3M™ Transfertejp 468MP

Få utmärkt skjuvstyrka och temperatur- och kemikaliebeständighet med vår lättapplicerade 3M™ transfertejp 468MP. Tejpen har ett akrylhäftämne på en plastöverdragen pappersliner och är perfekt för stansning.

- Transfertejpen på 130 µm har ett akrylhäftämne på en plastöverdragen pappersliner. Utmärkt skjuvstyrka, temperaturbeständighet och kemikaliebeständighet.
- Perfekt för att fästa grafik och namnplattor. Enkel att stansa och bearbeta.
- Har mycket bra vidhäftning till metall och plaster med hög ytenergi samt utmärkt skjuvstyrka så att den inte glider eller släpper i kanterna. Går att omplacera under en kort tid för exakt placering.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100020587	468MP30555	3M™ Transfertejp 468MP, Klar, 305 mm x 55 m, 0.13 mm, CoA	4	Rulle
7100024646	468MP305165	3M™ Transfertejp 468MP, Klar, 305 mm x 165 m, 0.13 mm	1	Rulle
7100025495	468MP500165	3M™ Transfertejp 468MP, Klar, 500 mm x 165 m, 0.13 mm	1	Rulle
7100021264	468MP50855	3M™ Transfertejp 468MP, Klar, 508 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rulle
7100021280	468MP61055	3M™ Transfertejp 468MP, Klar, 610 mm x 55 m, 0.13 mm, CoA	1	Rulle
7100021269	468MP610165	3M™ Transfertejp 468MP, Klar, 610 mm x 165 m, 0.13 mm	1	Rulle
7100021285	468MP122055	3M™ Transfertejp 468MP, Klar, 1220 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rulle
7100021282	468MP1220110	3M™ Transfertejp 468MP, Klar, 1220 mm x 110 m, 0.13 mm, CoA	4	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ Transfertejp 468MP

Få utmärkt skjuvstyrka och temperatur- och kemikaliebeständighet med vår lättapplicerade 3M™ transfertejp 468MP. Tejpen har ett akrylhäftämne på en plastöverdragen papperslinier och är perfekt för stansning.



- Transfertejpen på 130 µm har ett akrylhäftämne på en plastöverdragen papperslinier. Utmärkt skjuvstyrka, temperaturbeständighet och kemikaliebeständighet.
- Perfekt för att fästa grafik och namnplattor. Enkel att stansa och bearbeta.
- Har mycket bra vidhäftning till metall och plaster med hög ytenergi samt utmärkt skjuvstyrka så att den inte glider eller släpper i kanterna. Går att omplacera under en kort tid för exakt placering.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100021281	468MP1220165	3M™ Transfertejp 468MP, Klar, 1220 mm x 165 m, 0.13 mm, CoA	1	Rulle

3M™ Transfertejp 6035PC

3M™ Transfertejp 6035PC är ett 127 µm, 300 mp akrylhäftämne med en 107 µm #58 polycoatad kraftpapperslinier.



- Dubbelsidigt akrylhäftämne med låg imbildning och som har testats enligt SAE J1756-specifikationer
- Fäster utmärkt vid en mängd olika ytor
- God skjuv- och fläkstyrka på en mängd olika substrat, inklusive plast, trä, skum, tyg och metall

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100032985	6035PC1524	3M™ Transfertejp 6035PC, Transparent, 1524 mm x 165 m	1	Rulle

3M™ Transfertejp 9471

3M™ transfertejp 9471 är ett 50 µm 300 mycket starkt akrylhäftämne med en 90 µm #60 komprimerad papperslinier.



- 50 µm tunn transfertejp med hög hållfasthet för roterande stansning. Papperslinier av typen #60. Kan användas på många olika ytor.
- Hög UV-beständighet. God kemikaliebeständighet. Perfekt för material med hög eller låg ytenergi.
- Kan användas på plaster med hög eller låg ytenergi, plast med textur, skum, textil och belagt papper. För jämna lågenergiplaster.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000115647	9471610	3M™ Transfertejp 9471, Klar, 610 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ Transfertejp 9471LE

3M™ transfertejp 9471LE är ett 50 µm 300LSE mycket starkt akrylhäftämne på en 107 µm #58 plastöverdragen papperslinier.



- 50 µm 300LSE transfertejpen har utmärkt vidhäftning på substrat med låg ytenergi, inklusive pulverlack och plast som polypropen (PP).
- Den fäster bra på lätt oljade metaller och material med hög ytenergi, vilket gör den lämplig för att sammanfoga substrat av olika typ.
- Häftämnet har bra hållfasthet och har bra antilyft-egenskaper.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100089545	9471LE686165	3M™ Transfertejp 9471LE, Klar, 686 mm x 165 m, 0.05 mm	1	Rulle
7100089546	9471LE305	3M™ Transfertejp 9471LE, Transparent, 305 mm x 165 m, 0.05 mm	1	Rulle
7100089547	9471LE68655	3M™ Transfertejp 9471LE, Transparent, 686 mm x 55 m, 0.05 mm	2	Rulle

3M™ transfertejp 9472

3M™ transfertejp 9472 har ett mycket starkt akrylhäftämne på 130 µm av typen 300 och en förtätad papperslinier på 90 µm av typen #60.



- En transfertejp på 130 µm med hög hållfasthet för roterande stansning. Förtätad papperslinier av typen #60. Kan användas på många olika ytor.
- Hög UV-beständighet. God kemikaliebeständighet. Perfekt för material med hög eller låg ytenergi.
- Kan användas på plaster med hög eller låg ytenergi, plast med textur, skum, textil och belagt papper. Kan användas på ytor med textur.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000115660	9472610	3M™ Transfertejp 9472, Klar, 610 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rulle

3M™ Transfertejp 9472LE

3M™ transfertejp 9472LE är ett mycket starkt akrylhäftämne av typen 300LSE med en tjocklek på 130 µm och en plastöverdragen papperslinier av typen #58 på 107 µm.



- Transfertejp på 127 µm med häftämnet 300LSE. Utmärkt vidhäftning på substrat med låg ytenergi, inklusive pulverlack och plast som polypropen (PP).
- Den fäster bra på lätt oljade metaller och material med hög ytenergi, vilket gör den lämplig för att sammanfoga substrat av olika typ.
- Häftämnet har bra hållfasthet och har bra antilyft-egenskaper.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100089548	9472686	3M™ Transfertejp 9472LE, Klar, 686 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rulle
7100089551	9472LE686165	3M™ Transfertejp 9472LE, Klar, 686 mm x 165 m, 0.13 mm	1	Rulle
7100089550	9472LE122055	3M™ Transfertejp 9472LE, Klar, 1220 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ Transfertejp 9485PC

3M™ transfertejp 9485PC är ett mycket starkt akrylhäftämne av typen 350 och har en 107 µm #62 plastöverdragen papperslinier.



- Transfertejp på 127 µm. Har plastöverdragen papperslinier av typen #62 för stansning med stålram. Uppfyller UL-specifikationer. Har mycket starkt akrylhäftämne av typen 350.
- Utmärkt hållfasthet och skjuvstyrka. Utmärkt temperatur- och lösningsmedelsbeständighet. Utmärkt vidhäftning på plaster och skum. Används för att sammanfoga material som är förhållandevis jämna, tunna och har låg kvarvarande stress.
- Innehåller ett fiberförstärkt häftämne, vilket är viktigt för att rullen ska förbli stabil i smalare bredder. Utformad för att klara av kortare exponering av temperaturer på upp till 232 °C. Den passar perfekt för att sammanfoga en lång rad likartade och olika material.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000115673	948519	3M™ Transfertejp 9485PC, Klar, 19 mm x 55 m, 0.13 mm	12	Rulle
7000115525	9485610	3M™ Transfertejp 9485PC, Klar, 610 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rulle
7000042346	94851200	3M™ Transfertejp 9485PC, Klar, 1200 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rulle

3M™ Transfertejp 950

3M™ transfertejp 950 är ett mycket starkt akrylhäftämne av typen 300 och har en 90 µm #60 förtätad papperslinier.



- 130 µm transfertejp med #60 förtätad papperslinier. Kan användas på många olika material. Mycket starkt akrylhäftämne av typen 300. UL-godkänd. Uppfyller specifikationerna för MIL-P-19834B, Amendment 1.
- Hög UV-beständighet. God kemikaliebeständighet. Perfekt för material med hög eller låg ytenergi.
- Kan användas i en mängd olika tillämpningar där ett aggressivt häftämne med stark omedelbar vidhäftning och hög hållfasthet krävs.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000116558	95050	3M™ Transfertejp 950, Klar 50 mm x 55 m, 0.13 mm, 95050	20	Rulle
7000116556	95012	3M™ Transfertejp 950, Klar, 12 mm x 55 m, 0.13 mm	72	Rulle
7000116559	9502536	3M™ Transfertejp 950, Klar, 25 mm x 55 m, 0.127 mm, 95025	36	Rulle
7000116651	95038	3M™ Transfertejp 950, Klar, 38 mm x 55 m, 0.13 mm	120	Rulle
7000116648	950100	3M™ Transfertejp 950, Klar, 100 mm x 55 m, 0.13 mm	12	Rulle
7000116615	950400	3M™ Transfertejp 950, Klar, 400 mm x 55 m, 0.13 mm	3	Rulle
7000042433	950500	3M™ Transfertejp 950, Klar, 500 mm x 55 m, 0.13 mm	2	Rulle
7000116560	9509	3M™ Transfertejp 950, Transparent, 9 mm x 55 m, 0.127 mm	96	Rulle
7000116655	9501255	3M™ Transfertejp 950, Transparent, 12 mm x 55 m, 0.127 mm	18	Rulle
7000116657	9501912	3M™ Transfertejp 950, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.127 mm	12	Rulle
7000116555	9501955	3M™ Transfertejp 950, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.127 mm, 95019	48	Rulle
7000116656	950259	3M™ Transfertejp 950, Transparent, 25 mm x 55 m, 0.127 mm	9	Rulle
7000116561	9501000	3M™ Transfertejp 950, Transparent, 1000 mm x 55 m, 0.127 mm, 9501000	1	Rulle
7000116587	950120055	3M™ Transfertejp 950, Transparent, 1200 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ Transfertejp 9605

9605 är 3M:s standardtransfertejp. Den genomskinliga filmen har bra omedelbar vidhäftning och hög skjuvstyrka.

- Transfertejpen på 50 µm har ett akrylhäftämne på en vit plastöverdragen papperslinier.
- Medelstyvt akrylhäftämne. Tejpen har bra balans mellan stark omedelbar vidhäftning (quick stick) och bra hållfasthet.
- Vidhäftningsförmågan ökar vanligtvis något med tiden.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000116623	960519	3M™ Transfertejp 9605, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.05 mm	48	Rulle
7000042432	96051200	3M™ Transfertejp 9605, Transparent, 1200 mm x 50 m, 0.05 mm	1	Rulle

3M™ Transfertejp 9626

50 µm 360 högpresterande akrylhäftämne med snabb vidhäftning och en glaspapperslinier på 80 µm.

- Transfertejpen på 50 µm har en glaspapperslinier på 80 µm. Quick stick. Omedelbar vidhäftning.
- Sammanfoga material omedelbart med quick stick.
- Den självhäftande tejpen har utmärkt vidhäftning och fäster väl på pulverlack och plaster med låg ytenergi, som HDPE, PP, ABS, polykarbonat och PMMA. Har utmärkta quick stick-egenskaper.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000001482	96261372	3M™ Transfertejp 9626, Klar, 1372 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rulle

3M™ Transfertejp 9627

Tejpen har ett 127 µm högpresterande akrylhäftämne av typen 360 med quick stick och en glaspapperslinier på 80 µm.

- 127 µm transfertejpen har en 80 µm glaspapperslinier. Quick stick. Omedelbar vidhäftning.
- Sammanfoga material omedelbart med quick stick.
- Den självhäftande tejpen har utmärkt vidhäftning och fäster väl på pulverlack och plaster med låg ytenergi, som HDPE, PP, ABS, polykarbonat och PMMA. Har utmärkta quick stick-egenskaper.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000049547	9627686	3M™ Transfertejp 9627, Transparent, 686 mm x 55 m, 0.13 mm	2	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ Transfertejp 9671LE

3M™ transfertejp 9671LE är en mångsidig och marknadsbeprövad 50 µm transfertejp med en papperslinier med tryck. Tejpen använder akrylhäftämnet 300LSE från 3M™ och har en lång och beprövad historia av att pålitligt sammanfoga en stor mängd olika och liknande material, såsom metaller, de flesta plaster, glas, papper och målade ytor.

- Utmärkt vidhäftning på substrat med låg ytenergi, inklusive pulverlack och plast som polypropen (PP).
- Den fäster bra på metaller och material med hög ytenergi, vilket gör den lämplig för att sammanfoga substrat av olika typ.
- Häftämnet har bra hållfasthet och har bra antilyft-egenskaper.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100089558	9671LE686	3M™ Transfertejp 9671LE, Klar, 686 mm x 165 m, 0.06 mm	1	Rulle

3M™ Transfertejp 9773WL

3M™ transfertejp 9773WL är utformad för att permanent sammanfoga plaster, skum, trä och textil. Häftämnet fyller enkelt ut springor och vrår utan att du behöver tillföra värme. Minimalt tryck krävs. Transfertejpen har det mycket starka akrylhäftämnet 300MP från 3M™ som ger bra omedelbar vidhäftning och fullständig vidhäftning inom 48–72 timmar.

- 75 µm tjockt häftämne på 180 µm #96 vit plastöverdragen papperslinier.
- Har bra beständighet mot fukt, lösningsmedel, kemikalier och UV-strålning.
- Kan användas vid temperaturer upp till 121 °C.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100102620	9773WL 1020MMX55M	3M™ Transfertejp 9773WL, Klar, 1020 mm x 55 m, 0.075 mm	1	Rulle
7100102542	9773WL1524	3M™ Transfertejp 9773WL, Klar, 1524 mm x 250 m, 0.075 mm	2	Rulle

3M™ Transfertejp 9774WL

3M™ transfertejp 9774WL är utformad för att permanent sammanfoga plaster, skum, trä och textil. Häftämnet fyller enkelt ut springor och vrår utan att du behöver tillföra värme. Minimalt tryck krävs. Transfertejpen har det mycket starka akrylhäftämnet 300MP från 3M™ som ger bra omedelbar vidhäftning och fullständig vidhäftning inom 48–72 timmar.

- 100 µm tjockt häftämne på en 180 µm #96 vit plastöverdragen papperslinier.
- Den utmärkta beständigheten mot fukt, lösningsmedel, kemikalier och UV-strålning ger en hållfastare fog.
- Kan användas vid temperaturer upp till 121 °C.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100102618	9774WL1524	3M™ Transfertejp 9774WL, Klar, 1524 mm x 55 m, 0.1 mm	1	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ Transfertejp 9775WL

3M™ transfertejp 9775WL är utformad för att permanent sammanfoga plaster, skum, trä och textil. Häftämnet fyller enkelt ut springor och vrår utan att du behöver tillföra värme. Minimalt tryck krävs. Transfertejpen har det mycket starka akrylhäftämnet 300MP från 3M™ som ger bra omedelbar vidhäftning och fullständig vidhäftning inom 48–72 timmar.

- 127 µm häftämne på en 180 µm vit plastöverdragen papperslinier av typen #96.
- Den utmärkta beständigheten mot fukt, lösningsmedel, kemikalier och UV-strålning ger en hållfastare fog.
- Kan användas vid temperaturer upp till 121 °C.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100102787	9775WLCL1020	3M™ Transfertejp 9775WL, Transparent, 1020 mm x 55 m, 0.18 mm, 1 rle/fp	1	Rulle

3M™ Transfertejp dubbel liner 7952MP

3M™ transfertejp med dubbel liner 7952MP har ett mycket starkt akrylhäftämne av typen 200MP på 50 µm och en 107 µm dubbel plastöverdragen papperslinier av typen #58.

- 50 µm version av 3M transfertejp 467MP med dubbel plastöverdragen papperslinier av typen #58.
- Utmärkt fukt- och lösningsmedelsbeständighet. Hög temperaturbeständighet och skjuvstyrka. UV-beständig. Lätt att applicera. Inte kladdig. Enkel att stansa. Perfekt för att fästa grafik och namnplattor.
- Perfekt för att fästa grafik och namnplattor. Enkel att stansa och bearbeta. Ger grafiska overlayer ett jämnt utseende.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100038631	7952700	3M™ Transfertejp dubbel liner 7952MP, Klar, 700 mm x 1000 mm, 0.05 mm	1	Box
7100038810	7952MP610	3M™ Transfertejp dubbel liner 7952MP, Transparent, 610 mm x 914 mm, 0.06 mm, 100 ark/fp	1	Box

3M™ Transfertejp dubbel liner 7955MP

3M™ transfertejp med dubbel liner 7955MP är ett mycket starkt 200MP akrylhäftämne på 127 µm och har en dubbel 107 µm #58 plastöverdragen papperslinier.

- En 127 µm version av 3M transfertejp 468MP med dubbel #58 plastöverdragen papperslinier.
- Utmärkt fukt- och lösningsmedelsbeständighet. Hög temperaturbeständighet och skjuvstyrka. UV-beständig. Lätt att applicera. Kladdar inte. Enkel att stansa. Kan användas för selektiv stansning. Perfekt för att fästa grafik och namnplattor.
- Perfekt för att fästa grafik och namnplattor. Enkel att stansa och bearbeta. Ger grafiska overlayer ett jämnt utseende. Kan användas för selektiv stansning.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100038584	7955610	3M™ Transfertejp dubbel liner 7955MP, Klar, 610 mm x 914 mm, 0.13 mm	1	Box
7100038693	79551270	3M™ Transfertejp dubbel liner 7955MP, Klar, 1270 mm x 329 m, 0.13 mm, Untrimmed	1	Rulle
7100040300	7955700	3M™ Transfertejp dubbel liner 7955MP, Transparent, 700 mm x 1000 mm, 0.13 mm, 100 ark/fp	1	Box

Dubbelhäftande tejper

3M™ Transfertejp dubbel liner 7962MP

3M™ transfertejp med dubbel liner 7962MP är ett mycket starkt 50 µm 200MP akrylhäftämne med en dubbel plastöverdragen pappersliner på 107 µm #58 respektive 155 µm #83.

- En 127 µm version av 3M transfertejp 467MP med dubbel liner. #83 respektive #58 plastöverdragna pappersliners.
- Utmärkt fukt- och lösningsmedelsbeständighet. Hög temperaturbeständighet och skjuvstyrka. UV-beständig. Lätt att applicera. Kladdar inte. Enkel att stansa. Kan användas för selektiv stansning. Perfekt för att fästa grafik och namnplattor.
- Perfekt för att fästa grafik och namnplattor. Enkel att stansa och bearbeta. Ger grafiska overlayer ett jämnt utseende. Kan användas för stansning med stålram och kiss-cutting.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100039645	7962610	3M™ Transfertejp dubbel liner 7962MP, Klar, 610 mm x 914 mm, 0.06 mm, CoA	1	Box
7100040453	7962700	3M™ Transfertejp dubbel liner 7962MP, Klar, 700 mm x 1000 mm, 0.06 mm	1	Box

3M™ Transfertejp dubbel liner 7965MP

3M™ transfertejp med dubbel liner 7965MP är ett mycket starkt 127 µm 200MP akrylhäftämne med en dubbel plastöverdragen pappersliner av typen 107 µm #58 respektive 155 µm #83.

- En version av 3M transfertejp 468MP på 127 µm med dubbel liner. #83 respektive #58 plastöverdragna pappersliners.
- Utmärkt fukt- och lösningsmedelsbeständighet. Hög temperaturbeständighet och skjuvstyrka. UV-beständig. Lätt att applicera. Kladdar inte. Enkel att stansa. Kan användas för selektiv stansning. Perfekt för att fästa grafik och namnplattor.
- Perfekt för att fästa grafik och namnplattor. Enkel att stansa och bearbeta. Ger grafiska overlayer ett jämnt utseende. Kan användas för stansning med stålram och kiss-cutting.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100040454	7965610	3M™ Transfertejp dubbel liner 7965MP, Klar, 610 mm x 914 mm, 0.13 mm	1	Box

3M™ Transfertejp dubbel liner 8132LE

3M™ transfertejp med dubbel liner 8132LE är en version av 3M™ transfertejp 9471LE med dubbel liner. Tejpen använder akrylhäftämnet 300LSE från 3M™ och har en lång och beprövad historia av att pålitligt sammanfoga en stor mängd olika och liknande material, såsom metaller, de flesta plaster, glas, papper och målade ytor.

- En 300LSE-transfertejp på 50 µm med dubbel liner. Utmärkt vidhäftning på substrat med låg ytenergi, inklusive pulverlack och plast som polypropen (PP).
- En version av 3M™ transfertejp 9471LE med dubbel liner.
- Tejpen fäster bra på lätt oljiga metaller och material med hög ytenergi, vilket gör den lämplig för att sammanfoga substrat av olika typ. Häftämnet har bra beständighet mot industri- och konsumentkemikalier, fukt och luftfuktighet.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100089374	8132LE610	3M™ Transfertejp dubbel liner 8132LE, Klar, 610 mm x 914 mm, 0.06 mm	1	Box

Dubbelhäftande tejper

3M™ Transfertejp dubbel liner 8132LE

3M™ transfertejp med dubbel liner 8153LE kan användas för att sammanfoga plaster med hög eller låg ytenergi, pulverlackade ytor och lätt oljiga metaller. Transfertejpen med dubbel liner passar perfekt för användning på elektroniska enheter. Tejpen har utmärkt skjuvstyrka.



- En 300LSE-transfertejp på 90 µm med dubbel liner. Utmärkt vidhäftning på substrat med låg ytenergi, inklusive pulverlack och plast som polypropen (PP).
- En version av 3M™ transfertejp 9453LE med dubbel liner.
- Tejpen fäster bra på lätt oljiga metaller och material med hög ytenergi, vilket gör den lämplig för att sammanfoga substrat av olika typ. Häftämnet har bra beständighet mot industri- och konsumentkemikalier, fukt och luftfuktighet.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100089375	8153610	3M™ Transfertejp dubbel liner 8153LE, Klar, 610 mm x 914 mm, 0.09 mm	1	Box

3M™ Transfertejp 9417

Transfertejpen 9417 från 3M har ett permanent häftämne som inte degraderas när det pressas samman av två ogenomträngliga ytor vid normal användning. 9417 passar utmärkt för att sammanfoga både likartade och olika material, såsom metall, glas, trä, papper, färg och många plastmaterial.



- Flygande skarv med hög hastighet på de flesta pappersklasser, såsom tidningspapper, lerbestruket papper och korrugerade papperstyper.
- Kan användas till att skarva folie, film och tyg, fästa etiketter eller instruktioner på flaskor, laminera skum och foton, fästa namnplattor i metall eller plast och för att starta rullar.
- Kan användas för att fästa reklamobjekt, affischer och tryckplåtar i gummi eller fotopolymer. Passar för återförslutningsbara plastpåsar. Bra för diverse sammanfognings- och upphållningstillämpningar som kräver stark omedelbar vidhäftning, en liner som lätt släpper och en tunn fog med lång livslängd.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000116583	941719	3M™ Transfertejp Y9417, Klar, 19 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rulle

3M™ Dubbelhäftande Tejp 9040

3M™ dubbelhäftande tejp 9040 är en dubbelhäftande universaltejp. Tejpen består av ett tryckkänsligt gummi-baserat häftämne med hög vidhäftning, en bärarväv och en silikonbaserad pappersliner som är lätt att ta bort.



- Dubbelhäftande universaltejp.
- Hög häftförmåga och stark omedelbar vidhäftning.
- Har goda egenskaper för stansning och bearbetning.


Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000111534	904025	3M™ Dubbelhäftande Tejp 9040, Transparent, 25 mm x 50 m, 0.18 mm	36	Rulle
7000111535	904050	3M™ Dubbelhäftande Tejp 9040, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.18 mm	16	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ Low VOC Förstärkt Transfertejp 98010LVC

3M™ textilförstärkt transfertejp med låg VOC 98010LVC på 100 µm har en textilförstärkt bärare för extra stabilitet vid laminering av stora ytor. Tejpen rekommenderas för interiöra tillämpningar i bilar samt infästning av detaljer på olika skumsubstrat och hög- och lågenergiytor.

- Transfertejpen på 100 µm har ett akrylhäftämne på en textilförstärkt bärarväv med låg VOC och FOG.
- Tejpen är utformad för att uppfylla kraven i biltestmetoderna JAMA och VDA278 samt branschstandarder för lättflyktiga organiska föreningar.
- Temperaturbeständighet upp till 135 °C och bra skjuvstyrka.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100085634	9801010005	3M™ Low VOC Förstärkt Transfertejp 98010LVC, Klar, 1000 mm x 50 m, 0.10 mm	1	Rulle
7100085854	9801015005	3M™ Low VOC Förstärkt Transfertejp 98010LVC, Klar, 1500 mm x 50 m, 0.10 mm	192	Rulle

Focus

3M™ Screentryckbart tryckkänsligt häftämne SP7202

3M™ Screentryckbart tryckkänsligt häftämne SP7202 är en vätska som kan appliceras genom en screentrycksprocess och sedan härddas med 1–2 sekunder under UV-ljus för att bli ett tryckkänsligt häftämne. Den ger fina foglinjer som är större än 0,2 mm och hål så små som cirka 1 mm med mindre spill än utstansning. Det 100 % fasta häftämnet kan tryckas direkt på delar. När det härdat är det vatten- och kemikaliebeständigt och kan sammanfogas omedelbart eller täckas med en liner för frakt till en annan plats.

- Screentryckbar vätska härddas under UV-ljus för att bli ett tryckkänsligt häftämne (PSA)
- Fungerar med konventionell utrustning för screentryck och UV-härdning
- Gör det möjligt att skriva ut smala foglinjer (> 0,2 mm) och hål som är så små som cirka 1 mm



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100238539	SP72021	3M™ Screentryckbart tryckkänsligt häftämne SP7202, Klar, 1 L	6	Flaska

3M™ VHB™ Transfertejp 9473PC

260 µm 100MP högpresterande akrylhäftämne på plastöverdragen pappersliner av typen #58 utan tryck.

- Den genomskinliga transfertejpen på 260 µm har ett akrylhäftämne på en plastöverdragen pappersliner. Används för krävande industriella sammanfogningar och inom metalltillverkning.
- Har utmärkt långvarig hållfasthet och starkare vidhäftning än vanliga tryckkänsliga tejper. Ersätt nitar, punktsvetsning, flytande häftämne och andra permanenta infästningar som används inom metalltillverkning och krävande industritillämpningar.
- Har en kortvarig temperaturbeständighet på upp till 260 °C och en temperaturbeständighet under drift på upp till 149 °C.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100042235	9473610	3M™ VHB™ Transfertejp 9473PC, Klar, 610 mm x 55 m, 0.25 mm	1	Rulle
7100038427	9473PC1220	3M™ VHB™ Transfertejp 9473PC, Transparent, 1220 mm x 165 m, 0.25 mm	1	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ VHB™ Transfertejp F9460PC

50 µm akrylhäftämne av typen 100MP med en 105 µm plastöverdragen papperslinier av typen #58 med 3M-tryck.



- Den genomskinliga VHB™-transfertejpen på 50 µm har en tunn profil och ett starkt akrylhäftämne med långvarig hållfasthet.
- Har utmärkt långvarig hållfasthet och starkare vidhäftning än vanliga tryckkänsliga tejper. Ersätt nitar, punktsvetsning, flytande häftämne och andra permanenta infästningar som används inom metalltillverkning och krävande industritillämpningar.
- Har en kortvarig temperaturbeständighet på upp till 260 °C och en temperaturbeständighet under drift på upp till 149 °C.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100031031	9460610	3M™ VHB™ Transfertejp F9460PC, Klar, 610 mm x 55 m, 0.05 mm, CoA	1	Rulle
7100031051	xxx	3M™ VHB™ Transfertejp F9460PC, Transparent, 305 mm x 55 m, 0.05 mm	4	Rulle
7100030363	94601220	3M™ VHB™ Transfertejp F9460PC, Klar, 1220 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rulle

3M™ VHB™ Transfertejp 9469PC

130 µm 100MP högpresterande akrylhäftämne med en 105 µm #58 plastöverdragen papperslinier med 3M-tryck.



- Den genomskinliga VHB™-transfertejpen på 130 µm har en tunn profil och ett starkt akrylhäftämne med långvarig hållfasthet.
- Har utmärkt långvarig hållfasthet och starkare vidhäftning än vanliga tryckkänsliga tejper. Ersätt nitar, punktsvetsning, flytande häftämne och andra permanenta infästningar som används inom metalltillverkning och krävande industritillämpningar.
- Har en kortvarig temperaturbeständighet på upp till 260 °C och en temperaturbeständighet under drift på upp till 149 °C.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100029174	9469610	3M™ VHB™ Transfertejp F9469PC, Klar, 610 mm x 55 m, 0.13 mm, CoA	1	Rulle
7100029175	9469122N	3M™ VHB™ Transfertejp F9469PC, Klar, 1220 mm x 55 m, 0.13 mm, CoA	1	Rulle

3M™ VHB™ Transfertejp F9473PC

260 µm 100MP högpresterande akrylhäftämne med en 105 µm #58 plastöverdragen papperslinier med 3M-tryck.



- Den genomskinliga VHB™-transfertejpen på 260 µm har en tunn profil och ett starkt akrylhäftämne med långvarig hållfasthet.
- Har utmärkt långvarig hållfasthet och starkare vidhäftning än vanliga tryckkänsliga tejper. Ersätt nitar, punktsvetsning, flytande häftämne och andra permanenta infästningar som används inom metalltillverkning och krävande industritillämpningar.
- Har en kortvarig temperaturbeständighet på upp till 260 °C och en temperaturbeständighet under drift på upp till 149 °C.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100030935	947312	3M™ VHB™ Transfertejp F9473PC, Klar, 12 mm x 55 m, 0.26 mm CoA	18	Rulle
7100030936	9473597	3M™ VHB™ Transfertejp F9473PC, Klar, 597 mm x 55 m, 0.26 mm	1	Rulle
7100031009	94731220	3M™ VHB™ Transfertejp F9473PC, Klar, 1220 mm x 55 m, 0.26 mm	1	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ VHB™ Transfertejp F9473PC

260 µm 100MP högpresterande akrylhäftämne med en 105 µm #58 plastöverdragen papperslinier med 3M-tryck.

- Den genomskinliga VHB™-transfertejpen på 260 µm har en tunn profil och ett starkt akrylhäftämne med långvarig hållfasthet.
- Har utmärkt långvarig hållfasthet och starkare vidhäftning än vanliga tryckkänsliga tejper. Ersätt nitar, punktsvetsning, flytande häftämne och andra permanenta infästningar som används inom metalltillverkning och krävande industritillämpningar.
- Har en kortvarig temperaturbeständighet på upp till 260 °C och en temperaturbeständighet under drift på upp till 149 °C.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100031064	947319	3M™ VHB™ Transfertejp F9473PC, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.26 mm, CoA	12	Rulle
7100029176	947325	3M™ VHB™ Transfertejp F9473PC, Transparent, 25 mm x 55 m, 0.26 mm, CoA	9	Rulle

Scotch® ATG Transfertejp 904

3M™ ATG transfertejp 904 är för dig som är intresserad av konst och hantverk. Tejpen går snabbt att applicera och kladdar inte, vilket gör den perfekt för att göra kort och klippböcker eller på kontoret. Den fäster omedelbart och har en lång hållfasthet med hög skjuvstyrka.

- Tejpen fäster omedelbart och har en lång hållfasthet med hög skjuvstyrka.
- För dig som är intresserad av konst och hantverk.
- Enkel att applicera utan att kladda.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000116672	9041944	Scotch® ATG Transfertejp 904, Transparent, 19 mm x 44 m, 0.05 mm	48	Rulle

Scotch® ATG Transfertejp 924

Använd Scotch® ATG transfertejp 924 för olika kombinationer av substrat och material. Transfertejpen består av ett tryckkänsligt akrylhäftämne på en förtätad papperslinier med omvänd lindning och ska användas med en Scotch® ATG-applikator.

- Den utmärkta självhäftande universaltransfertejpen har en mängd tillämpningar. Tejpen har bra vidhäftning, god lösningsmedelsbeständighet och utmärkt UV-beständighet.
- Du får bra vidhäftning, god lösningsmedelsbeständighet och utmärkt UV-beständighet.
- Med ATG-tejpsystemet kan du applicera tejpen på ett kontrollerat sätt, och linern samlas upp av ATG-applikatorn. Tejpen fäster till en mängd olika kombinationer av substrat och material.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000116638	9241255	Scotch® ATG Transfertejp 924, Klar, 12 mm x 55 m, 0.05 mm	72	Rulle
7000116639	9241955	Scotch® ATG Transfertejp 924, Klar, 19 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rulle
7000116591	924633	Scotch® ATG Transfertejp 924, Transparent, 6 mm x 33 m, 0.05 mm	72	Rulle
7000116593	9241933	Scotch® ATG Transfertejp 924, Transparent, 19 m x 33 m, 0.05 mm	48	Rulle

Dubbelhäftande tejper

Scotch® ATG Transfertejp 926

Använd Scotch® ATG transfertejp 926 i tillämpningar som kräver stark vidhäftningsförmåga, bra skjuvstyrka och hög temperaturbeständighet. Den mångsidiga tejpens fungerar på en mängd olika substrat och material och är snabb och enkel att använda.



- Transfertejpen har hög prestanda och fungerar på en mängd olika substrat och material. Tejpen har utmärkt lösningsmedelsbeständighet och kan användas i tillämpningar med hög temperatur.
- Med ATG-tejpsystemet kan du applicera tejpens på ett kontrollerat sätt, och linern samlas upp av ATG-applikatorn. Tejpen fäster till en mängd olika kombinationer av substrat och material.
- ATG-tejpsystemet är mångsidigt, bekvämt, snabbt och enkelt att använda. Det lämnar inga rester som behöver städas upp. Tejpen är en kostnadseffektiv ersättning till nitar, klamrar, skruvar, bultar och flytande häftämne. Den är säkrare än smälthäftämne.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000116661	926633	Scotch® ATG Transfertejp 926, Klar, 6 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rulle
7000116644	9261233	Scotch® ATG Transfertejp 926, Klar, 12 mm x 33 m, 0.13 mm	72	Rulle

Scotch® ATG Transfertejp 928

Scotch® ATG omplaceringsbar dubbelhäftad vävnadstejp 928 kan användas i en mängd tillämpningar som kräver omplacering, omanvändning eller återförslutning. Det är en omplaceringsbar, tryckkänslig tejp med hög/låg vidhäftning som går att ta bort från många olika papper, folier och filmer. Tejpen är bekväm, snabb och enkel att använda.



- Den omplaceringsbara, tryckkänsliga, dubbelhäftande tejpens med hög/låg vidhäftning går att flytta från många olika papper, folier och filmer.
- Med ATG-tejpsystemet kan du applicera tejpens på ett kontrollerat sätt, och linern samlas upp av ATG-applikatorn. Tejpen fäster till en mängd olika kombinationer av substrat och material.
- ATG-tejpsystemet är mångsidigt, bekvämt, snabbt och enkelt att använda. Det lämnar inga rester som behöver städas upp. Tejpen är en kostnadseffektiv ersättning till nitar, klamrar, skruvar, bultar och flytande häftämne. Den är säkrare än smälthäftämne.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000028874	92812	Scotch® ATG Transfertejp 928, Vit, 12 mm x 16.5 m, 0.05 mm	72	Rulle
7000048496	92819	Scotch® ATG Transfertejp 928, Vit, 19 mm x 16.5 m, 0.05 mm	48	Rulle

Scotch® ATG Transfertejp 969

Använd Scotch® ATG transfertejp 969 som ett säkert alternativ till smälthäftämne. Tejpen har stark omedelbar vidhäftning och bra hållfasthet på en mängd olika material, inklusive de flesta plaster. Transfertejpen består av ett tryckkänsligt akrylhäftämne på en förtätad papperslinier med omvänd lindning och kan användas med en Scotch® ATG-applikator.



- Tejpen har ett mjukt, tryckkänsligt häftämnessystem med stark omedelbar vidhäftning och bra hållfasthet på en mängd olika material, inklusive de flesta plaster.
- Med ATG-tejpsystemet kan du applicera tejpens på ett kontrollerat sätt, och linern samlas upp av ATG-applikatorn. Tejpen fäster till en mängd olika kombinationer av substrat och material.
- ATG-tejpsystemet är mångsidigt, bekvämt, snabbt och enkelt att använda. Det lämnar inga rester som behöver städas upp. Tejpen är en kostnadseffektiv ersättning till nitar, klamrar, skruvar, bultar och flytande häftämne. Den är säkrare än smälthäftämne.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000116652	9691216	Scotch® ATG Transfertejp 969, Klar, 12 mm x 16.5 m, 0.13 mm	72	Rulle

Dubbelhäftande tejper

Scotch® ATG Transfertejp 969

Använd Scotch® ATG transfertejp 969 som ett säkert alternativ till smälthäftämne. Tejpen har stark omedelbar vidhäftning och bra hållfasthet på en mängd olika material, inklusive de flesta plaster. Transfertejpen består av ett tryckkänsligt akrylhäftämne på en förtätad papperslinier med omvänd lindning och kan användas med en Scotch® ATG-applikator.



- Tejpen har ett mjukt, tryckkänsligt häftämnessystem med stark omedelbar vidhäftning och bra hållfasthet på en mängd olika material, inklusive de flesta plaster.
- Med ATG-tejpsystemet kan du applicera tejpen på ett kontrollerat sätt, och linern samlas upp av ATG-applikatorn. Tejpen fäster till en mängd olika kombinationer av substrat och material.
- ATG-tejpsystemet är mångsidigt, bekvämt, snabbt och enkelt att använda. Det lämnar inga rester som behöver städas upp. Tejpen är en kostnadseffektiv ersättning till nitar, klamrar, skruvar, bultar och flytande häftämne. Den är säkrare än smälthäftämne.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000116642	9691233	Scotch® ATG Transfertejp 969, Klar, 12 mm x 33 m, 0.13 mm	72	Rulle
7000116643	9691933	Scotch® ATG Transfertejp 969, Klar, 19 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rulle

Scotch® ATG Transfertejp 976

Scotch® ATG transfertejp 976 är en transfertejp med hög vidhäftningsförmåga, stark omedelbar vidhäftning och bra hållfasthet på en mängd olika material, inklusive de flesta plaster. Tejpen är mångsidig, bekväm, snabb och enkel att använda, och den lämnar inga rester att städa upp.

- Tejpen har ett mjukt, tryckkänsligt häftämnessystem med stark omedelbar vidhäftning och bra hållfasthet på en mängd olika material, inklusive de flesta plaster.
- Med ATG-tejpsystemet kan du applicera tejpen på ett kontrollerat sätt, och linern samlas upp av ATG-applikatorn. Tejpen fäster till en mängd olika kombinationer av substrat och material.
- ATG-tejpsystemet är mångsidigt, bekvämt, snabbt och enkelt att använda. Det lämnar inga rester som behöver städas upp. Tejpen är en kostnadseffektiv ersättning till nitar, klamrar, skruvar, bultar och flytande häftämne. Den är säkrare än smälthäftämne.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000116640	9761255	Scotch® ATG Transfertejp 976, Klar, 12 mm x 25 m, 0.05 mm	72	Rulle
7000116659	9766	Scotch® ATG Transfertejp 976, Transparent, 6 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rulle
7000116641	9761955	Scotch® ATG Transfertejp 976, Transparent, 19 mm x 25 m, 0.05 mm	48	Rulle

Dubbelhäftande tejper

Monteringstejper

Focus

3M™ Dubbelhäftande Tejp GPT-020

En tejp för många användningsområden: 3M™ Dubbelhäftande tejp GPT-020P är ett genomskinligt, 200 mikron tjockt, modifierat och lösningsmedelsfritt akrylhäftämne med en vit PCK-papperslinier. 3M GPT-020P kombinerar hög fläk- och skjuvstyrka, vilket ger bra vidhäftning mot många olika substrat med både hög och låg ytenergi.

- Tejpen är mångsidig och kan sammanfoga en mängd olika substrat, både med hög och låg ytenergi.
- Ger omedelbart grepp och är fuktbeständig
- Hög fläk- och skjuvstyrka



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100269835	xxx	3M™ Dubbelhäftande Tejp GPT-020, Klar, 9 mm x 50 m, 0.2 mm	27	Rulle
7100269834	xxx	3M™ Dubbelhäftande Tejp GPT-020, Klar, 12 mm x 50 m, 0.2 mm	20	Rulle
7100269550	xxx	3M™ Dubbelhäftande Tejp GPT-020, Klar, 15 mm x 50 m, 0.2 mm	16	Rulle
7100269702	xxx	3M™ Dubbelhäftande Tejp GPT-020, Klar, 19 mm x 50 m, 0.2 mm	16	Rulle
7100276858	GPT020PBLI19	3M™ Dubbelhäftande Tejp GPT-020, Klar, 19 mm x 50 m, 0.2 mm	4	Rulle
7100269552	xxx	3M™ Dubbelhäftande Tejp GPT-020, Klar, 25 mm x 50 m, 0.2 mm	10	Rulle
7100269704	xxx	3M™ Dubbelhäftande Tejp GPT-020, Klar, 38 mm x 50 m, 0.2 mm	10	Rulle
7100269705	GPT-020F 50MMX50M	3M™ Dubbelhäftande Tejp GPT-020, Klar, 50 mm x 50 m, 0.2 mm	6	Rulle
7100269603	xxx	3M™ Dubbelhäftande Tejp GPT-020, Klar, 1000 mm x 50 m, 0.2 mm	1	Rulle
7100269604	xxx	3M™ Dubbelhäftande Tejp GPT-020, Klar, 1540 mm x 50 m, 0.2 mm	1	Rulle
7100269551	xxx	3M™ Dubbelhäftande Tejp GPT-020, Klar, 1540 mm x 500 m, 0.2 mm	1	Rulle
7100264010	xxx	3M™ Dubbelhäftande Tejp GPT-020, Klar, Jumbo 1540, Konfigurerbara rullar, 0.2 mm	1	Rulle

3M™ Dubbelhäftande Mäss- och Mattejp 9195

3M™ dubbelhäftad tejp 9191 är en dubbelhäftande universaltejp. Tejpen består av ett tryckkänsligt gummibaserat häftämne med bra hållfasthet, ett icke-vävt bärmaterial och en silikonbaserad papperslinier som är lätt att ta bort.

- Dubbelhäftande universaltejp.
- Hög häftförmåga och stark omedelbar vidhäftning.
- Tryckkänsligt häftämne.




Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000111997	919525	3M™ Dubbelhäftande Mäss- och Mattejp 9195, Gul, 25 mm x 25 m, 0.13 mm	72	Rulle
7000111987	919550	3M™ Dubbelhäftande Mäss- och Mattejp 9195, Gul, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	36	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ Dubbelhäftande Tejp 9080HL

3M™ dubbelhäftande tejp 9080HL är en icke-vävd dubbelhäftande tejp med plastöverdragen papperslinier. Häftämnet har stark vidhäftning och passar för användning i höga temperaturer och för att sammanfoga material med låg ytenergi.

- Dubbelhäftande universaltejp.
- Hög häftförmåga och stark omedelbar vidhäftning.
- Linern är lätt att ta bort.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000115871	908012	3M™ Dubbelhäftande Tejp 9080HL, Vit, 12 mm x 50 m, 0.16 mm	96	Rulle
7000115873	9080HL19	3M™ Dubbelhäftande Tejp 9080HL, Vit, 19 mm x 50 m, 0.16 mm	60	Rulle
7000115874	908025	3M™ Dubbelhäftande Tejp 9080HL, Vit, 25 mm x 50 m, 0.16 mm	48	Rulle
7000115876	9080HL50	3M™ Dubbelhäftande Tejp 9080HL, Vit, 50 mm x 50 m, 0.16 mm	24	Rulle
7000042435	9080HL1200	3M™ Dubbelhäftande tejp 9080HL, Vit, 1200 mm x 50 m, 0.16 mm	1	Rulle

3M™ Dubbelhäftande Tejp 9191

3M™ dubbelhäftad tejp 9191 är en dubbelhäftande universaltejp. Tejpen består av ett tryckkänsligt gummibaserat häftämne med bra hållfasthet, ett icke-vävt bärmaterial och en silikonbaserad papperslinier som är lätt att ta bort.

- Dubbelhäftande universaltejp.
- Hög häftförmåga och stark omedelbar vidhäftning.
- Tryckkänsligt häftämne.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000096222	919125	3M™ Dubbelhäftande Tejp 9191, Vit, 25 mm x 25 m, 0.26 mm	72	Rulle

3M™ Dubbelhäftande Tejp 93015LE

3M™ dubbelhäftande tejp 93010LE är ett 150 µm 300LSE mycket starkt akrylhäftämne med en 107 µm #58 plastöverdragen papperslinier.

- 150 µm dubbelhäftande tejp som består av en 12 µm genomskinlig PET-bärare med dubbla lager 69 µm 300LSE. Utmärkt vidhäftning på substrat med låg ytenergi, inklusive pulverlack och plast som polypropen (PP).
- Tejpen har en filmbärare som kan ge extra stabilitet till skum och andra substrat och som gör det enklare att hantera tejpen under slitsning och stansning. Den omedelbara vidhäftningen i häftämnet 300LSE från 3M™ är mycket stark och ökar med tiden och temperaturen.
- Enastående vidhäftning på lågenergiplast, pulverlackerade ytor och oljade metaller.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100089499	930151372	3M™ Dubbelhäftande Tejp 93015LE, Klar, 1372 mm x 55 m, 0.15 mm	1	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ Dubbelhäftande Tejp 93020LE

120 µm genomskinlig polyesterbärare med 95 µm 300LSE-häftämne från 3M™ på varje sida och en 110 µm plastöverdragen mellanbrun pappersliner.

- Enastående vidhäftning på plaster med låg ytenergi, pulverlack och lätt oljade metaller och god kemikalie- och luftfuktighetsbeständighet.
- Uppfyller 3M:s prestandakrav, har bra fuktbeständighet och sparsam kantgrad från stansning.
- Tejpen passar för tunna tillämpningar med hög hållfasthet och kan användas i situationer som kräver bra UV- och kemikaliebeständighet.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100089541	930201372	3M™ Dubbelhäftande Tejp 93020LE, Klar, 1372 mm x 55 m, 0.2 mm	1	Rulle

3M™ Dubbelhäftande Tejp 9495LE

3M™ Dubbelhäftande tejp 9495LE ger en stark vidhäftning på de flesta ytor, inklusive många plaster med låg ytenergi, som polypropen och pulverlackerade ytor. Akrylhäftämnet ger även utmärkt vidhäftning på ytor som bär spår av den olja som vanligtvis används för maskindelar.

- Ger extra stabilitet åt skum och andra substrat, samt gör det enklare att hantera tejpen under skärning och utstansning.
- 3M™ Dubbelhäftande tejp 9474LE har en dubbelliner för att underlätta selektiv utstansning
- 3M™ Lamineringslim 300LSE har en utmärkt initial vidhäftning, som ökar med tiden och vid högre temperaturer



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000048873	9495LE686	3M™ Dubbelhäftande Tejp 9495LE, Transparent, 686 mm x 165 m, 0.17 mm	1	Rulle

3M™ Dubbelhäftande Tejp 9525

3M™ dubbelhäftande tejp 9525 är en dubbelhäftande universaltejp.

- Dubbelhäftande universaltejp.
- Hög häftförmåga och stark omedelbar vidhäftning.
- Tryckkänsligt lim



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000073406	952525	3M™ Dubbelhäftande Tejp 9525, Beige, 25 mm x 50 m, 0.28 mm	9	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ Dubbelhäftande Tejp 99786

140 µm 300MP mycket starkt akrylhäftämne med en icke-vävd bärare på en 107 µm #58 plastöverdragen papperslinier.

- Den dubbelhäftande tejp är 140 µm tunn och har en icke-vävd bärare med en #58 plastöverdragen papperslinier med tryck.
- Tejpen är formbar, har bra UV- och kemikaliebeständighet och passar för material med hög eller låg ytenergi.
- Används som en dubbelhäftande universaltejp i en rad olika tillämpningar.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000029106	9978648	3M™ Dubbelhäftande Tejp 99786, Klar, 1219 mm x 55 m, 0.14 mm	1	Rulle

3M™ Dubbelhäftande vävnadstejp 9448A

3M™ dubbelhäftande vävnadstejp 9448A är en 0,15 mm dubbelhäftande tejp med ett medelstarkt akrylhäftämne på en vävnadsbärare som ger extra stabilitet och gör tejpen lättare att hantera och använda vid stansning och laminering. Häftämnet har utmärkt fläkstyrka och hög temperaturbeständighet på en mängd olika ytor.

- Det medelhårda akrylhäftämnet har bra omedelbar vidhäftning.
- Bra vidhäftningsförmåga vid höga temperaturer.
- För att fästa namnplattor, laminera eller sammanfoga plastfilm, skarva och sammanfoga skummaterial.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000038379	9448A1200	3M™ Dubbelhäftande vävnadstejp 9448A, Vit, 1200 mm x 50 m, 0.15 mm	1	Rulle

3M™ Dubbelhäftande vävnadstejp CT-6348

3M™ dubbelhäftande vävnadstejp CT-6348 har bra omedelbar vidhäftning på en rad olika ytor.

- Den dubbelhäftande tejp är 89 µm tunn och har en icke-vävd silikonbaserad liner.
- Det starka häftämnet ger bra omedelbar vidhäftning.
- Tejpen är flexibel och formar sig efter oregelbundna ytor.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100039155	CT634850	3M™ Dubbelhäftande vävnadstejp CT-6348, Vit, 1030 mm x 50 m, 0.10 mm	1	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ Högpresterande dubbelhäftande tejp 9084

Den högpresterande dubbelhäftande tejp 9084 från 3M™ är en 0,26 mm vit dubbelhäftande tejp med häftämnet 375 på en 38 µm PVC-bärare.

- 100 µm tjock dubbelhäftande tejp med vävnadsbärare. Lätt att hantera, formbar och går att riva av för hand. Pappersliner.
- Tunn dubbelhäftande filmtejp med akrylhäftämne. Bra hållfasthet, omedelbar vidhäftning, quick stick och fäster bra på en mängd olika material och ytor. Hög styrka. Tejp 9084 har bra lösningsmedelsbeständighet.
- Tejp 9084 är lätt att hantera och riva av för hand tack vare dess formbarhet.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000071748	908412	3M™ Högpresterande dubbelhäftande tejp 9084, Creme, 12 mm x 50 m, 0.1 mm	100	Rulle
7000071750	908419	3M™ Högpresterande dubbelhäftande tejp 9084, Creme, 19 mm x 50 m, 0.1 mm	60	Rulle
7000071751	908425	3M™ Högpresterande dubbelhäftande tejp 9084, Creme, 25 mm x 50 m, 0.1 mm	50	Rulle

3M™ Low VOC Dubbelhäftande Tissuetejp 99015LVC

3M™ dubbelhäftande vävnadstejp med låg VOC 99015LVC på 150 µm har en vävnadsbärare som ger extra stabilitet och förenklad hantering vid laminering och stansning. Tejp 99015LVC rekommenderas för interiöra tillämpningar i bilar samt infästning av detaljer på olika skums substrat och hög- och lågenergiytor.

- Den dubbelhäftande vävnadstejp 99015LVC på 150 µm har ett akrylhäftämne och låg VOC och FOG.
- Tejp 99015LVC är utformad för att uppfylla bilstandarderna JAMA och VDA278.
- Temperaturbeständighet upp till 200 °C och bra skjuvstyrka.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100085670	9901510005	3M™ Low VOC Dubbelhäftande Tissuetejp 99015LVC, Klar, 1000 mm x 50 m, 0.15 mm	1	Rulle
7100085845	9901515005	3M™ Low VOC Dubbelhäftande Tissuetejp 99015LVC, Klar, 1500 mm x 50 m	1	Rulle
7100085671	9901515002	3M™ Low VOC Dubbelhäftande Tissuetejp 99015LVC, Klar, 1500 mm x 200 m, 0.15 mm	6	Rulle

3M™ Dubbelhäftande papperstejp 9086

Den högpresterande dubbelhäftande tejp 9086 från 3M™ är 190 µm tjock och genomskinlig. Den har 375-häftämne, bärarväv och en vit pappersliner med en svart 3M-logotyp.

- 190 µm tjock dubbelhäftande tejp med bärarväv. Lätt att hantera, formbar och går att riva av för hand. Pappersliner.
- Tjock dubbelhäftande filmtejp med akrylhäftämne. Bra hållfasthet, omedelbar vidhäftning, quick stick och fäster bra på en mängd olika material och ytor. Hög styrka. Tejp 9086 har bra lösningsmedelsbeständighet. Har bra fläk- och skjuvstyrka.
- Tejp 9086 är lätt att hantera och riva av för hand tack vare dess formbarhet.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000071739	90869	3M™ Dubbelhäftande papperstejp 9086, Vit, 9 mm x 50 m, 0.15 mm	156	Rulle
7000071740	908612	3M™ Dubbelhäftande papperstejp 9086, Vit, 12 mm x 50 m, 0.19 mm	120	Rulle
7000071741	908615	3M™ Dubbelhäftande papperstejp 9086, Vit, 15 mm x 50 m, 0.19 mm	96	Rulle
7000071742	908619	3M™ Dubbelhäftande papperstejp 9086, Vit, 19 mm x 50 m, 0.19 mm	72	Rulle
7000071743	908625	3M™ Dubbelhäftande papperstejp 9086, Vit, 25 mm x 50 m, 0.19 mm	54	Rulle
7000071744	908650	3M™ Dubbelhäftande papperstejp 9086, Vit, 50 mm x 50 m, 0.19 mm	30	Rulle
7000071745	xxx	3M™ Dubbelhäftande papperstejp 9086, Vit, 1000 mm x 50 m, 0.19 mm	1	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ Dubbelhäftande Tejp 9087

Den högpresterande dubbelhäftande tejp 9087 från 3M™ är 260 µm tjock och har 375-häftämne på en 38 µm PVC-bärare. Tejp 9087 har en vit färg på en vit papperslinier med grön 3M-logotyp.




- 260 µm tjock dubbelhäftande tejp med PVC-bärare. Tejp 9087 har häftämne på båda sidor om den tjocka PVC-bäraren och är lätt att hantera. Papperslinier.
- Tjock dubbelhäftande filmtejp med akrylhäftämne. Bra hållfasthet, omedelbar vidhäftning, quick stick och fäster bra på en mängd olika material och ytor. Hög styrka. Tejp 9087 har bra lösningsmedelsbeständighet.
- Tejp 9087 har bra hållfasthet, omedelbar vidhäftning, quick stick och bra fästkraft på grova ytor och ytor med textur.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000071733	908712	3M™ Dubbelhäftande Tejp 9087, Vit, 12 mm x 50 m, 0.26 mm	80	Rulle
7000071735	908719	3M™ Dubbelhäftande Tejp 9087, Vit, 19 mm x 50 m, 0.26 mm	48	Rulle
7000071736	908725	3M™ Dubbelhäftande Tejp 9087, Vit, 25 mm x 50 m, 0.26 mm	36	Rulle
7000071738	908750	3M™ Dubbelhäftande Tejp 9087, Vit, 50 mm x 50 m, 0.26 mm	20	Rulle
700006772	90871000	3M™ Dubbelhäftande Tejp 9087, Vit, 1000 mm x 50 m, 0.26 mm	1	Rulle
7000071737	xxx	3M™ Dubbelhäftande tejp 9087, Vit, 38 mm x 50 m, 0.26 mm	24	Rulle

3M™ Dubbelhäftande papperstejp 410M

3M™ dubbelhäftande papperstejp 410M är en 127 µm tjock dubbelhäftande papperstejp med det gummibase-rade häftämnet 850 på en 75 µm tjock förtätad papperslinier av typen #54 med grönt tartanmönster.



- En dubbelhäftande tejp på 127 µm i naturligt gummi för att starta och avsluta rullar med papper, film och folie.
- Har bra omedelbar vidhäftning till en rad olika ytor.
- Kan appliceras för att ge ökad styrka och stabilitet.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000049273	41019	3M™ Dubbelhäftande papperstejp 410M, 19 mm x 33 m, 0.15 mm	48	Rulle
7100007291	41025	3M™ Dubbelhäftande papperstejp 410M, 25 mm x 33 m, 0.15 mm	36	Rulle
7000049275	41050	3M™ Dubbelhäftande papperstejp 410M, 50 mm x 33 m, 0.15 mm	24	Rulle
7000049327	410203	3M™ Dubbelhäftande papperstejp 410M, 203 mm x 33 m, 0.15 mm	4	Rulle
7000049322	41076	3M™ Dubbelhäftande papperstejp 410M, Beige, 75 mm x 33 m, 0.15 mm	12	Rulle

3M™ Dubbelhäftande Tejp 415

3M™ dubbelhäftande tejp 415 är en 100 µm tjock dubbelhäftande polyestertejp med akrylhäftämnet 400 på en 100 µm tjock förtätad papperslinier av typen #60.



- Den dubbelhäftande tejp 415 har en PET-polyesterbärare med en förtätad papperslinier av typen #60.
- Utmärkt UV-beständighet. Bra vidhäftning till en mängd olika material, såsom metaller och material med hög eller låg ytenergi. Hög temperatur- och luftfuktighetsbeständighet.
- Fäster på metaller och material med hög eller låg ytenergi.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000042757	415DCW19	3M™ Dubbelhäftande Tejp 415, Transparent, 19 mm x 33 m, 0.1 mm	48	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ Dubbelhäftande Tejp 415

3M™ dubbelhäftande tejp 415 är en 100 µm tjock dubbelhäftande polyestertejp med akrylhäftämnet 400 på en 100 µm tjock förtätad papperslinier av typen #60.



- Den dubbelhäftande tejpens på 100 µm har en PET-polyesterbärare med en förtätad papperslinier av typen #60.
- Utmärkt UV-beständighet. Bra vidhäftning till en mängd olika material, såsom metaller och material med hög eller låg ytenergi. Hög temperatur- och luftfuktighetsbeständighet.
- Fäster på metaller och material med hög eller låg ytenergi.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000048399	41550	3M™ Dubbelhäftande Tejp 415, Transparent, 50 mm x 33 m, 0.1 mm	24	Rulle

3M™ Dubbelhäftande Tejp 93010LE

3M™ dubbelhäftande tejp 93010LE är ett 100 µm 300LSE mycket starkt akrylhäftämne med en 107 µm #58 plastöverdragen papperslinier.



- 100 µm dubbelhäftande tejp som består av en 12 µm genomskinlig PET-bärare med dubbla lager 44 µm 300LSE. Utmärkt vidhäftning på substrat med låg ytenergi, inklusive pulverlack och plast som polypropen (PP).
- Tejpens har en filmbärare som kan ge extra stabilitet till skum och andra substrat och som gör det enklare att hantera tejpens under slitsning och stansning. Den omedelbara vidhäftningen i häftämnet 300LSE från 3M™ är mycket stark och ökar med tiden och temperaturen.
- Enstående vidhäftning på lågenergiplast, pulverlackade ytor och oljade metaller.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100090427	93010LE1372	3M™ Dubbelhäftande Tejp 93010LE, Klar, 1372 mm x 55 m, 0.15 mm	1	Rulle

3M™ Dubbelhäftande polyestertejp 9731

3M™ dubbelhäftande tejp 9731 har en 140 µm bärare av hög kvalitet med silikontäckt insida och en utsida täckt i akrylhäftämne. Tejpens har en dubbel liner av 100 µm polyesterfilm och 127 µm plastöverdrag kraftpapper. Hög temperaturbeständighet och medelhög lösningsmedelsbeständighet, för hög- och lågenergiytor.



- 350-häftämnet ger utmärkt lösningsmedelsbeständighet och vidhäftning till material med låg ytenergi, och silikonhäftämnet sammanfogar silikon och plaster med låg ytenergi utan primer, tack vare den tryck-känsliga lösningen.
- Silikonet ger stark hållfasthet på diverse silikonytor. Akrylhäftämnet kan fästa på en rad olika ytor, inklusive plaster med låg ytenergi, pulverlack och oljiga material.
- Tejpens har mycket bra vidhäftning till en rad material.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000001317	97311220	3M™ Dubbelhäftande polyestertejp 9731, Klar, 1220 mm x 33 m, 0.14 mm	1	Rulle
7000049120	9731 24X36 YDS	3M™ Dubbelhäftande polyestertejp 9731, Transparent, 610 mm x 33 m, 0.14 mm	1	Rulle

Dubbelhäftande tejper

3M™ Omplaceringsbara dubbelhäftande tejp 9425

Den omplaceringsbara dubbelhäftande tejp 9425 från 3M™ har ett starkt akrylhäftämne av typen 420 på den ena sidan och ett medelstarkt akrylhäftämne av typen 1050 på den andra sidan av en plastöverdragen papperslinier av typen #58 med en UPVC-bärare.

- UPVC-filmbäraren på 40 µm har 60 µm 420-häftämne på framsidan och 60 µm 1050-häftämne på baksidan. En omplaceringsbar dubbelhäftande tejp på en plastöverdragen papperslinier av typen #58.
- UPVC-filmbäraren ger bättre stabilitet, vilket gör tejp 9425 enklare att hantera vid laminering och stansning.
- Du kan enkelt omplacera en rad olika substrat och material.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000048528	942519	3M™ Omflyttningsbar Dubbelhäftande Tejp 9425, Klar, 19 mm x 66 m, 0.13 mm	12	Rulle

3M™ Omplaceringsbara dubbelhäftande tejp 9425HT

Den dubbelhäftande tejp 9425HT har ett starkt akrylhäftämne av typen 420 på den ena sidan och ett medelstarkt akrylhäftämne av typen 1050 på den andra sidan av en plastöverdragen papperslinier av typen #58 med en PET-bärare.

- PET-filmbäraren på 36 µm har 56 µm 420-häftämne på framsidan och 56 µm 1050-häftämne på baksidan. En omplaceringsbar dubbelhäftande tejp.
- PET-filmbäraren ger bättre stabilitet, vilket gör tejp 9425HT enklare att hantera vid laminering och stansning. För användning vid höga temperaturer.
- Kan användas vid höga temperaturer.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000029041	9425HTM	3M™ Omplaceringsbara dubbelhäftande tejp 9425HT, Transparent, 1220 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rulle

3M™ Omflyttningsbar Dubbelhäftande Tejp 9415PC

Den omplaceringsbara tejp 9415PC från 3M™ har akrylhäftämnen av typen 400 och 1000 på en plastöverdragen papperslinier av typen #78 med polyesterfilmbärare. Hög/låg vidhäftning. Medelhög temperaturbeständighet och låg lösningsmedelsbeständighet. Medelhög/låg vidhäftning på låg- och högenenergiytor.

- Den omplaceringsbara dubbelhäftande tejp 9415PC har en polyesterfilmbärare på 25 µm.
- Tejp 9415PC fungerar bra på lättviktsmaterial, såsom papper, plast, film och skum.
- Dessa dubbelhäftande tejper har ett permanent häftämne på framsidan och ett omplaceringsbart häftämne på baksidan av tejp 9415PC. För omplacering eller upprepade öppningar och stängningar.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000048707	941519	3M™ Omflyttningsbar Dubbelhäftande Tejp 9415PC, Transparent, 19 mm x 66 m, 0.05 mm	48	Rulle
7000048706	941525	3M™ Omflyttningsbar Dubbelhäftande Tejp 9415PC, Transparent, 25 mm x 66 m, 0.05 mm	36	Rulle
7000001226	94151220	3M™ Omflyttningsbar Dubbelhäftande Tejp 9415PC, Transparent, 1219 mm x 66 m, 0.05 mm, 1 rulle/ft	1	Rulle

Dubbelhäftande tejper

Membranswitchhäftämnen

3M™ Membranswitchhäftämne 7945MP

3M™ membranswitchhäftämne 7945MP har ett högpresterande 50 µm akrylhäftämne av typen 200MP som täcker båda sidor av en 25 µm polyesterfilmbärare. Produkten har en 107 µm dubbel plastöverdragen papperslinier av typen #58 med tryck som ligger plant och är fuktbeständig.



- 127 µm membranswitchhäftämne med dubbel liner och häftämne av typen 200MP. Plastöverdragna pappersliners av typen #58 som ligger plant på båda sidor. Båda liners har tryck.
- Perfekt för att separera kretsarna i reglage före aktivering. Enkel att stansa och bearbeta. Kan användas för stansning med stålram.
- Fäster mycket bra på metall och plaster med hög ytenergi.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100040451	7945610	3M™ Membranswitchhäftämne 7945MP, Transparent, 610 mm x 914 m, 0.13 mm, 100 ark/fp	1	Box
7100040452	7945700	3M™ Membranswitchhäftämne 7945MP, Transparent, 700 mm x 1000 mm, CoA, 100 ark/fp, 7945700	1	Box

3M™ Membranswitchhäftämne 7956MP

3M™ membranswitchhäftämne 7956MP har ett högpresterande 50 µm akrylhäftämne av typen 200MP som täcker båda sidor av en 50 µm polyesterfilmbärare med en 107 µm dubbel plastöverdragen papperslinier av typen #58 som ligger plant och är fuktbeständig.



- 152 µm membranswitchhäftämne med dubbel liner och häftämne av typen 200MP. Plastöverdragna pappersliners av typen #58 som ligger plant på båda sidor. Båda liners har tryck.
- Perfekt för att separera kretsarna i reglage före aktivering. Enkel att stansa och bearbeta. Kan användas för stansning med stålram. Kan användas för att fästa grafik.
- Fäster mycket bra på metall och plaster med hög ytenergi.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100039643	7956610	3M™ Membranswitchhäftämne 7956MP, Transparent, 610 mm x 914 m, 0.15 mm, CoA, 100 ark/fp	1	Box

3M™ Membranswitchhäftämne 7956WDL

3M™ membranswitchhäftämne 7956WDL har ett högpresterande 152 µm akrylhäftämne av typen 200MP från 3M™ på en 50 µm silverfärgad polyesterfilmbärare (PET) med 107 µm mellanbrun plastöverdragen papperslinier av typen #58.



- 152 µm membranswitchhäftämne med dubbel liner och 200MP-häftämne på båda sidor av en opak polyesterfilm. Plastöverdragna pappersliners av typen #58 som ligger plant på båda sidor. Båda liners har tryck.
- Perfekt för att separera kretsarna i reglage före aktivering. Enkel att stansa och bearbeta. Kan användas för stansning med stålram. Kan användas för att fästa grafik.
- Fäster mycket bra på metall och plaster med hög ytenergi.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000049163	7956WDL610	3M™ Membranswitchhäftämne 7956WDL, Vit, 610 mm x 914 mm, 0.15 mm, 100 st/fp	100	Ark

Dubbelhäftande tejper

3M™ Membranswitchhäftämne 7957MP

3M™ membranswitchhäftämne 7957MP har ett högpresterande 50 µm akrylhäftämne av typen 200MP som täcker båda sidor av en 75 µm polyesterfilmbärare med en 107 µm dubbel plastöverdragen papperslinier av typen #58 som ligger plant och är fuktbeständig.



- 175 µm membranswitchhäftämne med dubbel liner och häftämne av typen 200MP. Plastöverdragna pappersliners av typen #58 som ligger plant på båda sidor. Båda liners har tryck.
- Perfekt för att separera kretsarna i reglage före aktivering. Enkel att stansa och bearbeta. Kan användas för stansning med stålram.
- Utmärkt fukt- och lösningsmedelsbeständighet. Hög temperaturbeständighet. Den höga skjuvstyrkan står emot påfrestningarna från upprepade aktivering. UV-beständig. Lätt att applicera. Kladdar inte. Enkel att stansa. Kan användas för selektiv stansning.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100040288	7957610	3M™ Membranswitchhäftämne 7957MP, Klar, 610 mm x 914 mm, 0.18 mm, 7957610	1	Box
7100039641	7957700	3M™ Membranswitchhäftämne 7957MP, Klar, 700 mm x 1000 mm, 0.18 mm	1	Box

3M™ Membranswitchhäftämne 7959MP

3M™ membranswitchhäftämne 7959MP har ett högpresterande 50 µm akrylhäftämne av typen 200MP som täcker båda sidor av en 127 µm polyesterfilmbärare med en 107 µm dubbel plastöverdragen papperslinier av typen #58 som ligger plant och är fuktbeständig.



- 230 µm membranswitchhäftämne med dubbel liner och häftämne av typen 200MP. Plastöverdragna pappersliners av typen #58 som ligger plant på båda sidor. Båda liners har tryck.
- Perfekt för att separera kretsarna i reglage före aktivering. Enkel att stansa och bearbeta. Kan användas för stansning med stålram.
- Utmärkt fukt- och lösningsmedelsbeständighet. Hög temperaturbeständighet. Den höga skjuvstyrkan står emot påfrestningarna från upprepade aktivering. UV-beständig. Lätt att applicera. Kladdar inte. Enkel att stansa. Kan användas för selektiv stansning.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100040287	7959610	3M™ Membranswitchhäftämne 7959MP, Transparent, 610 mm x 914 mm, 0.23 mm	1	Box
7100040285	7959700	3M™ Membranswitchhäftämne 7959MP, Transparent, 700 mm x 1000 mm, 0.23 mm, 100 ark/fp	1	Box

3M™ Membranswitchhäftämne 7961MP

3M™ membranswitchhäftämne 7961MP har ett högpresterande 50 µm akrylhäftämne av typen 200MP som täcker båda sidor av en 175 µm polyesterfilmbärare med en 107 µm dubbel plastöverdragen papperslinier av typen #58 som ligger plant och är fuktbeständig.



- 280 µm membranswitchhäftämne med dubbel liner och häftämne av typen 200MP. Plastöverdragna pappersliners av typen #58 som ligger plant på båda sidor. Båda liners har tryck.
- Perfekt för att separera kretsarna i reglage före aktivering. Enkel att stansa och bearbeta. Kan användas för stansning med stålram.
- Utmärkt fukt- och lösningsmedelsbeständighet. Hög temperaturbeständighet. Den höga skjuvstyrkan står emot påfrestningarna från upprepade aktivering. UV-beständig. Lätt att applicera. Kladdar inte. Enkel att stansa. Kan användas för selektiv stansning.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100039413	7961700	3M™ Membranswitchhäftämne 7961MP, Klar, 700 mm x 1000 mm, 0.28 mm	1	Box

Dubbelhäftande tejper

3M™ Membranswitchhäftämne 7961MP

3M™ membranswitchhäftämne 7961MP har ett högpresterande 50 µm akrylhäftämne av typen 200MP som täcker båda sidor av en 175 µm polyesterfilmbärare med en 107 µm dubbel plastöverdragen pappersliners av typen #58 som ligger plant och är fuktbeständig.



- 280 µm membranswitchhäftämne med dubbel liners och häftämne av typen 200MP. Plastöverdragna pappersliners av typen #58 som ligger plant på båda sidor. Båda liners har tryck.
- Perfekt för att separera kretsarna i reglage före aktivering. Enkel att stansa och bearbeta. Kan användas för stansning med stålram.
- Utmärkt fukt- och lösningsmedelsbeständighet. Hög temperaturbeständighet. Den höga skjuvstyrkan står emot påfrestningarna från upprepade aktivering. UV-beständig. Lätt att applicera. Kladdar inte. Enkel att stansa. Kan användas för selektiv stansning.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100039117	7961610	3M™ Membranswitchhäftämne 7961MP, Transparent, 610 mm x 914 mm, 0.28 mm, 100 ark/	1	Box

3M™ Membranswitchhäftämne 7966WDL

3M™ membranswitchhäftämne 7966WDL har ett högpresterande 442 µm akrylhäftämne av typen 200MP från 3M™ på en 50 µm silverfärgad polyesterfilmbärare (PET) med 107 µm mellanbrun plastöverdragen pappersliners av typen #58.



- 229 µm membranswitchhäftämne med dubbel liners och 200MP-häftämne på båda sidor av en opak polyesterfilm. 50 µm häftämne på framsidan och 127 µm på baksidan. Plastöverdragna pappersliners av typen #58 som ligger plant på båda sidor. Båda liners har tryck.
- Perfekt för att separera kretsarna i reglage före aktivering. Enkel att stansa och bearbeta. Kan användas för stansning med stålram. Kan användas för att fästa grafik.
- Fäster mycket bra på metall och plaster med hög ytenergi.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000049683	7966WDL610	3M™ Membranswitchhäftämne 7966WDL, Vit, 610 mm x 915 mm, 0.23 mm	2	Box

3M™ Membranswitchhäftämne 7986MP

3M™ membranswitchhäftämne 7986MP kan användas för att effektivt separera kretsar i reglage före aktivering. Produkten är utformad för att ha utmärkt kemikalie-, temperatur- och luftfuktighetsbeständighet. Den står emot mjuknande via kantkontakt med milda syror, alkalier, oljor, gaser, fotogen och andra lösningsmedel.



- 350 µm membranswitchhäftämne med dubbel liners och häftämne av typen 200MP. 250 µm polyesterfilmbärare med plastöverdragna pappersliners av typen #58 på båda sidor. Båda liners har tryck.
- Perfekt för att separera kretsarna i reglage före aktivering. Enkel att stansa och bearbeta. Kan användas för stansning med stålram.
- Produkten har utmärkt temperatur-, luftfuktighets- och kemikaliebeständighet.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100084174	7986MP610	3M™ Membranswitchhäftämne 7986MP, Transparent, 610 mm x 915 mm, 0.35 mm	1	Box

Dubbelhäftande tejper

3M™ Membranswitchhäftämne 7993MP

3M™ enkelhäftande membranswitchhäftämne 7993MP har ett högpresterande 50 µm akrylhäftämne av typen 200MP på ena sidan av en 25 µm vit polyesterfilmbärare med en 175 µm plastöverdragen papperslinier av typen #94.



- 75 µm enkelhäftande membranswitchhäftämne med häftämne av typen 200MP. 25 µm genomskinlig polyesterbärare. Plastöverdragen papperslinier av typen #94 som ligger plant.
- Den genomskinliga polyesterbäraren gör överdrag och knappsatser ljusare, vilket tar bort behovet av tryckfärgsbeläggning. Enkel att stansa och bearbeta. Ger grafiska overlayer ett jämnt utseende. Kan användas för stansning med stålram och kiss-cutting. Kan användas för att skydda ledningar, hålla kupoler på plats eller bygga anpassade mellanlägg.
- Utmärkt fukt- och lösningsmedelsbeständighet. Har hög temperaturbeständighet och skjuvstyrka. UV-beständig. Lätt att applicera. Kladdar inte. Enkel att stansa. Kan användas för selektiv stansning.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100040455	7993610	3M™ Membranswitchhäftämne 7993MP, Transparent, 610 mm x 914 mm, 0.08 mm	1	Box

3M™ Membranswitchhäftämne 7995MP

3M™ enkelhäftande membranswitchhäftämne 7995MP har ett högpresterande 50 µm akrylhäftämne av typen 200MP på ena sidan av en 75 µm vit polyesterfilmbärare med en 175 µm plastöverdragen papperslinier av typen #94.



- 127 µm enkelhäftande membranswitchhäftämne med häftämne av typen 200MP. 75 µm genomskinlig polyesterbärare. Plastöverdragen papperslinier av typen #94 som ligger plant.
- Den genomskinliga polyesterbäraren gör överdrag och knappsatser ljusare, vilket tar bort behovet av tryckfärgsbeläggning. Enkel att stansa och bearbeta. Ger grafiska overlayer ett jämnt utseende. Kan användas för stansning med stålram och kiss-cutting. Kan användas för att skydda ledningar, hålla kupoler på plats eller bygga anpassade mellanlägg.
- Utmärkt fukt- och lösningsmedelsbeständighet. Har hög temperaturbeständighet och skjuvstyrka. UV-beständig. Lätt att applicera. Kladdar inte. Enkel att stansa. Kan användas för selektiv stansning.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100040301	7995610	3M™ Membranswitchhäftämne 7995MP, Transparent, 610 mm x 914 mm, 0.13 mm	1	Box
7100039416	7995700	3M™ Membranswitchhäftämne 7995MP, Transparent, 700 mm x 1000 mm, 0.13 mm	1	Box

3M™ Membranswitchhäftämne 7997MP

3M™ enkelhäftande membranswitchhäftämne 7997MP har ett högpresterande 50 µm akrylhäftämne av typen 200MP på ena sidan av en 127 µm vit polyesterfilmbärare med en 175 µm plastöverdragen papperslinier av typen #94.



- 175 µm enkelhäftande membranswitchhäftämne med häftämne av typen 200MP. 125 µm genomskinlig polyesterbärare. Plastöverdragen papperslinier av typen #94 som ligger plant.
- Den genomskinliga polyesterbäraren gör överdrag och knappsatser ljusare, vilket tar bort behovet av tryckfärgsbeläggning. Enkel att stansa och bearbeta. Ger grafiska overlayer ett jämnt utseende. Kan användas för stansning med stålram och kiss-cutting. Kan användas för att skydda ledningar, hålla kupoler på plats eller bygga anpassade mellanlägg.
- Utmärkt fukt- och lösningsmedelsbeständighet. Har hög temperaturbeständighet och skjuvstyrka. UV-beständig. Lätt att applicera. Kladdar inte. Enkel att stansa. Kan användas för selektiv stansning.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100040289	7997610	3M™ Membranswitchhäftämne 7997MP, Transparent, 610 mm x 914 mm, 0.18 mm	1	Box

3M™ Double Coated Tapes

															
Product number	ATG 904	ATG 924	465	ATG 976	927	ATG 969	950	ATG 926	9485 PC	ATG 928	9415 PC	9088-200	GPT-020F	9473 PC	ATG 700
Properties/suitable for	General purpose			High tack, polypropylene & polyethylene				High performance and temperature resistance		Repositionable		High performance		Very high performance and temperature resistance	Adhesive Applicator
Key features (info box)															

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	ATG 904	ATG 924	465	ATG 976	927	ATG 969	950	ATG 926	9485 PC	ATG 928	9415 PC	9088-200	GPT-020F	9473 PC	ATG 700
Total thickness [mm]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.13	0.13	0.13	0.13	0.05	0.05	0.20	0.20	0.26	
Adhesive type	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Mod- ified acrylic	Mod- ified acrylic	Acrylic	
Colour	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	White	White	Clear	Clear	Clear	
Backing material	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Tissue	Tissue	Polyester	Polyester	Transfer tape	
Peel strength [Newton/cm] 	5.0	2.7	2.7	6.6	6.6	8.0	8.0	16.3	16.3	0.3 / 1.3	0.3 / 1.3	11.5	11.3	14.2	
Temperature resistance (min, h) 	70°C	80°C – 120°C	80°C – 120°C	80°C – 120°C	80°C – 120°C	80°C – 120°C	80°C – 120°C	150°C – 230 °C	150°C – 230 °C	50°C / 80°C	50°C / 80°C	90°C	90°C	150°C – 260°C	
Bond light-duty applications 	•	•	•	•	•										
Bond heavy-duty applications 						•	•	•	•			•	•	•	
Exceptional holding power 														•	
Very high adhesion & good shear holding power 				•	•	•	•					•	•	•	
Excellent resistance to solvents and high temperatures 								•	•					•	
Bond temporarily 										•	•				
Indoor and outdoor use 															

Suggested Applications

Product number	ATG 904	ATG 924	465	ATG 976	927	ATG 969	950	ATG 926	9485 PC	ATG 928	9415 PC	9088-200	GPT-020F	9473 PC	ATG 700
Bond mat board in picture frames and dust covers	•	•													
Commercial print assembly	•	•													
Point of purchase, promotional displays and inserts	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Bond invitations, table tents, cards	•	•													
Splice paper, films, and foils			•		•	•	•								
Mounting promotional items and posters			•			•									
Laminating metal or plastic nameplates			•		•										
Bond trim strips to furniture or luggage				•											
Attach gaskets or foams				•		•	•		•	•	•	•	•		
Bonding plastic and wood trim for cabinets						•	•	•	•						
Bonding high and low surface energy plastics textured plastics, foams, fabrics, and coated papers						•	•								
General purpose bindery attachment						•	•						•		
Foam and gasket attachment						•	•	•	•				•		
Holding and fixturing in product assembly								•	•						
Bond thin metal panels						•	•	•	•			•	•	•	
Bonding high and low surface energy materials and powder coated paints								•	•				•		
Bonding foams to low surface energy materials (LSE) while offering elevated temperature performance								•	•						
Holding paperwork and folders										•	•				
Attaching temporary bulletins and work instructions to production and assembly processes										•	•				
Reclosable bags or envelopes										•	•				
Attachment of removable labels										•					
Bonding and mounting of sales displays and billboards												•	•		
Fixing and mounting of decorative trims and emblems						•	•	•	•			•	•		
Sealing profiles and cable ducts						•	•	•	•			•	•		
Use for industrial joining and metal fabrication						•	•	•	•			•	•	•	
Bonding decorative metal trim														•	
Bonding flexible printed circuits (FPC) to aluminium stiffener or heat sinks														•	
Replacing rivets, spot welds, liquid adhesives and other permanent fasteners														•	
Product number	ATG 904	ATG 924	465	ATG 976	927	ATG 969	950	ATG 926	9485 PC	ATG 928	9415 PC	9088-200	GPT-020F	9473 PC	ATG 700

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.

3M garanterar att varan vid leverans är felfri med avseende på material och utförande och att den svarar mot angivna specifikationer. För arbetsresultat vid varans användning kan garanti ej lämnas, varför köparen själv bör övertyga sig om produktens lämplighet för det avsedda ändamålet. Se i övrigt 3M:s Allmänna Leveransvillkor

3M Svenska AB — Allmänna leveransvillkor

Dessa allmänna leveransvillkor gäller såvida inte 3M Svenska AB ("3M") och kunden skriftligen överenskommit annat.

Anbud, priser m.m.

1. Offert är bindande för 3M under trettio (30) dagar från dess datum, såvida ej annat skriftligen angivits. Utfästelser vid sidan av offert, orderbekräftelse och/eller dessa allmänna leveransvillkor är bindande för 3M endast under förutsättning att de skriftligen bekräftats av 3M.
2. Uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, etc. i kataloger, prospekt, cirkulär m.m. är ungefärliga och bindande endast i den mån detta skriftligen överenskommits. Tekniska data lämnas med förbehåll för konstruktionsändringar.
3. Förändringar av tullavgifter, skatter eller andra offentliga avgifter eller pålagor, som medför ökade kostnader för 3M, berättigar 3M att höja i offert angivet, eller avtalat, pris. På order som understiger 10 000 kronor (exkl. moms) eller sådant annat visst minsta belopp som 3M vid var tidpunkt fastställer ("Minimibelopp"), tillkommer en särskild avgift om 1500 kronor (exkl. moms) eller sådant annat belopp som 3M vid var tidpunkt fastställer.
4. Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt och annan skatt eller offentlig avgift. Priserna är baserade på i offerten angiven växelkurs för svenska kronor i förhållande till den utländska valuta som är angiven i offerten eller, om sådan växelkurs ej angetts, på offertdagen gällande säljkurs för den utländska valuta som anges i offerten, enligt av Bankföreningen genom Nasdaq OMX dagligen utgivna fixkurser (baskursen). Om av Bankföreningen genom Nasdaq OMX utgivna säljkurser (fixkurser) för tillämplig valuta före (del)leveransdagen avviker i förhållande till ovan angivna baskurs med mer än fem (5) procentenheter äger 3M rätt att korrigera priset i relation till hela förändringen. Bankföreningens genom Nasdaq OMX utgivna säljkurser (fixkurser) publiceras på Sveriges Riksbanks hemsida, www.riksbank.se.

Betalning

5. Betalning skall ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med en årlig räntesats motsvarande Riksbankens vid varje tidpunkt gällande referensränta jämte åtta (8) procentenheter.
6. Varar dröjsmål med betalning längre tid än två (2) veckor, har 3M rätt att med omedelbar verkan häva köpet. I händelse av sådan hävning är kunden skyldig att omedelbart återlämna obetalda varor till 3M.
7. Intill dess köpeskillingen till fullo blivit betald, äger 3M rätt att fordra fullgod säkerhet för ännu icke betald del av köpeskillingen. Ställs ej ofördröjligen fullgod, av 3M godkänd, säkerhet äger 3M rätt att häva köpet.

Frakt och emballage

8. 3M ombesörjer emballering och leverans av varor till kunden. Frakt- och hanteringsavgift debiteras enligt 3M's vid leveranstidpunkten tillämpade tariffer. Eventuella pallkostnader kan komma att debiteras kunden separat. Om kunden begär expressleverans, med exempelvis expressgods, extrabil, bud eller flyg, skall kunden, utöver 3M's hanteringsavgift, betala hela den faktiska fraktkostnaden. För leverans till mottagare utanför Sverige gäller särskilda villkor. Bestämmelser om ansvar för varan under transporten anges i punkt 9.

Leveransvillkor

9. Följande leveransvillkor skall äga tillämpning:

För leveranser inom Sverige: DAP, Incoterms 2010
För leveranser utanför Sverige: DDP, Incoterms 2010

Leveransvillkoren kompletteras med slutdestination i orderbekräftelsen. Kunden skall, om skada på varan uppstått under transporten, göra reklamation hos 3M i enlighet med punkt 16.

Leveranstid m.m.

10. Om inte annat skriftligen överenskommits löper angiven leveranstid från dagen för orderbekräftelsen. Varan skall anses levererad då risken för varan övergått till kunden enligt punkt 9.
11. Försenas leverans (eller delleverans) med mer än 1/3 av den avtalade leveranstiden, dock med minst tre (3) veckor, och beror förseningen på 3M, äger kunden rätt att häva köpet i den del som avser den försenade leveransen (eller delleveransen), om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för kunden. Hävning skall ske skriftligen inom en (1) vecka efter det att hävningsrätt inträtt. Denna punkt reglerar uttömmande kundens hävningsrätt vid leveransförsening.
12. Försenad leverans, eller hävning efter försenad leverans, berättigar till skadestånd endast om särskild skriftlig överenskommelse träffats mellan 3M och kunden.
13. Vid leverans av vara som ej lagerförs av 3M utan anskaffats efter beställning äger 3M rätt till över- eller underleverans med högst tio (10) procent av överenskommen kvantitet.

Ansvar för fel

14. 3M ansvarar för att såld vara, vid den tidpunkt då risken för varan enligt punkt 9 går över på kunden, är fri från fel och brister med avseende på konstruktion, material och tillverkning. Om varan är sådan att intrimning eller service erfordras, ansvarar 3M endast för fel som kvarstår efter det att erforderlig intrimning och service har gjorts. Denna punkt 14 anger uttömmande 3M's ansvar för fel och brister i såld vara. Övriga uttryckliga eller underförstådda utfästelser och garantier är utan verkan.
15. 3M's ansvar omfattar endast fel eller brist som förelåg vid tidpunkten för riskens övergång på kunden enligt punkt 9 och som visar sig inom trettio (30) dagar från den tidpunkten. Denna period förlängs inte på grund av stillestånd orsakat av fel eller brist i levererad vara.
16. Kunden skall genast sedan fel eller brist upptäckts skriftligen reklamera detta till 3M genom en utförlig beskrivning av felet eller bristen. Reklamation skall dock alltid vara 3M tillhanda senast sju (7) dagar efter det att kunden upptäckt eller bort upptäcka felet eller bristen. Kunden äger inte rätt att göra påföljder gällande för fel eller brist som inte reklamerats i enlighet med denna punkt.
17. Sedan 3M mottagit reklamation avgiven i enlighet med punkt 16 och förutsatt att 3M godkänner reklamationen, skall 3M äga rätt att, efter eget val, återta den felaktiga varan och ersätta kunden med ett belopp motsvarande den köpeskilling som kunden erlagt, eller att reparera eller byta ut den felaktiga varan. För varor eller delar som bytts ut eller reparerats enligt denna punkt har 3M samma ansvar som för den ursprungliga varan under en tid av trettio (30) dagar.
18. 3M's ansvar för fel och brister i levererade varor är begränsat till vad som ovan angivits. Vid fel eller brist i vara äger kunden inte göra gällande andra påföljder än de som angivits ovan.

Indirekt skada m.m.

19. Kunden har inte rätt till, och 3M är inte i något fall skyldig att betala, ersättning för följdskador såsom utebliven vinst, vinstbortfall eller annan indirekt skada. 3M är inte heller, med undantag för produktansvar (se nedan), i något fall skyldig att betala ersättning för skada som levererad vara orsakat på annan egendom eller person.
20. I fråga om produktansvar ansvarar 3M endast för fel eller säkerhetsbrister enligt tvingande regler om produktansvar. 3M ansvarar dock inte för fel eller säkerhetsbrister som orsakats på grund av kundens eller en tredje mans användning eller missbruk, underhåll, installation, instruktion, modifiering, anpassning eller dylikt.

Kunden förbinder sig att underrätta 3M om anspråk som framställs till kunden och bereda 3M möjlighet att, om 3M så önskar, lämna synpunkter på utformningen av kundens talan eller villkoren vid eventuell förlikning med den som framställt skadeståndsanspråket.

Regelefterlevnad

21. Kunden samt dess ägare, ledningspersoner, anställda samt andra representanter och företrädare för kunden (gemensamt "Företrädare") samt till kunden närstående juridiska enheter, underleverantörer och konsulter skall agera i enlighet med tillämplig nationell och internationell lagstiftning (inklusive, men inte begränsat till, mutlagstiftning, regler om penningtvätt, konkurrensrättslig-, arbetsmiljörättslig- och miljörettslig lagstiftning) samt andra bestämmelser som gäller för 3M och/eller kunden och/eller de tjänster eller produkter som avtalet med kunden i förevarande fall avser (gemensamt "Bestämmelserna"). Kunden förbinder sig att omedelbart informera 3M om kunden får kännedom om, eller har anledning att anta, att kunden, dess närstående enheter, underleverantörer, konsulter eller Företrädare bryter mot Bestämmelserna.
22. Kunden garanterar att varken kunden eller till kunden närstående juridiska enheter, underleverantörer, konsulter eller Företrädare kommer att genomföra, godkänna eller erbjuda lån, gåva, donation, betalning eller annan värdeöverföring, direkt eller indirekt, i syfte att erhålla, behålla eller styra affärstransaktion eller få otillåten fördel i avtal eller affärstransaktion som involverar 3M, till någon person, inkluderande, men inte begränsat till, anställda i statliga myndigheter och verk, personer som innehar anställning hos regering eller riksdag, i kommuner, i landstingskommuner eller i statliga eller kommunala hel- eller delägda bolag, politiska partier eller internationella organisationer, personer som innehar eller kandiderar till politiska uppdrag, anställda hos 3M eller nuvarande och potentiella kunder till 3M.
23. Vid brott mot punkt 21 och 22 äger 3M rätt att med omedelbar verkan häva avtalet med kunden.

Äganderättsförbehåll

24. Levererade varor förblir 3M's egendom till dess full betalning erlagts för 3M's fordringar på kunden.
25. Det åligger kunden att teckna försäkring (med 3M som förmånstagare) för levererade varor. Försäkringen skall gälla från den dag risken för varorna övergår till kunden till den dag full betalning erlagts enligt punkt 24.

Immateriella rättigheter

26. Kunden skall omedelbart underrätta 3M om tredje man riktar krav mot kunden på den grunden att vara som levererats gör intrång i tredje mans immateriella rätt (patent, mönster, varumärke, upphovsrätt eller annan immateriell rätt). Under förutsättning att kunden lämnar sådan omedelbar underrättelse och under förutsättning att kunden exklusivt befullmäktigar 3M att utforma och föra kundens talan, åtar sig 3M att på egen bekostnad driva kundens talan mot, eller ingå förlikning med, den tredje man vars immateriella rätt kränkts av levererad vara.
27. Om behörig domstol konstaterar att levererad vara gör intrång i tredje mans immateriella rätt, åtar sig 3M att, efter eget val och på egen bekostnad, utverka rätt för kunden att fortsätta att använda varan, modifiera eller ersätta varan med annan vara som inte kränker tredje mans rätt eller, mot varans återlämnande, återbetala köpeskillingen för varan. 3M äger dock alltid debitera, och kunden är skyldig att betala, belopp som motsvarar kundens användning av varan för tiden mellan leverans och intrångets påtalande. Om 3M modifierat eller utvecklat ny vara enligt kundens instruktioner eller specifikationer, skall kunden ersätta 3M för alla kostnader och all skada som kan uppkomma till följd av att den nya eller modifierade varan gör intrång i annans immateriella rätt.

Force majeure

28. Om part till följd av force majeure inte kan fullgöra sina förpliktelser äger motparten inte på grund härav göra gällande några påföljder. Avser hindret kundens möjlighet att erlägga betalning äger 3M emellertid rätt att innehålla varan till dess betalning sker. Om hinder att erlägga betalning varar längre tid än fyra (4) veckor äger 3M även rätt att häva köpet.
29. Med force majeure förstås att prestation försvåras, förhindras eller försenas på grund av krig, uppror eller upplöpp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, arbetskonflikt, naturkatastrofer, inskränkningar i fråga om drivkraft, eldsvåda, fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, vilka har sin grund i sådan omständighet som anges i denna punkt, samt varje annan omständighet som part inte kan råda över.

Tillämplig lag och tvister

30. Svensk materiell rätt skall gälla för parternas avtalsförhållande och tvist med anledning därav. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor skall ej äga tillämpning.
31. Tvist med anledning av dessa allmänna leveransvillkor och samtliga rättsförhållanden som har samband härmed skall slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut ("Institutet"). Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm. Språket för förfarandet skall vara svenska.
32. Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall tillämpas om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut skall tillämpas. I sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän.
33. Vad som föreskrivs ovan skall inte innebära någon begräsning i 3M's rätt att för utfående av förfallen fordran väcka talan vid domstol eller kronofogdemyndighet i kundens hemort.
34. Parterna förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte avslöja förekomsten av eller innehållet i skiljedom i anledning av dessa allmänna leveransvillkor eller information om förhandlingar eller skiljeförfarande i anledning av detsamma. Vad som föreskrivs i denna punkt gäller inte såvida annat följer av lag, annan författning, myndighets bud, börsregler eller god sed på aktiemarknaden eller annars erfordras för doms verkställighet.
35. Det förhållandet att tvist uppstått befriar inte kunden från skyldighet att erlägga betalning eller att i övrigt fullgöra sina åligganden.

Övrigt

36. Underlåtenhet av part att åberopa brott mot vad som har överenskommits eller att utöva sina rättigheter på grund av sådant uppkommet avtalsbrott, innebär inte att part avstår från att åberopa sina rättigheter vid därefter uppkommande avtalsbrott.
37. Beträffande fråga som regleras i dessa allmänna leveransvillkor utgör vad som häri anges en fullständig reglering av 3M's förpliktelser och kundens rättigheter. Beträffande sådan fråga äger kunden inte kräva annat avhjälpande eller annan påföljd än vad som framgår av dessa allmänna leveransvillkor.
38. Flertalet tillverkningsenheter är certifierade enligt ISO 9001. 3M levererar dock i vissa fall produkter från icke certifierade enheter. Vänligen kontakta oss för information om enskilda produkter.

1 januari 2019

LDSE/11-2018



3M Svenska AB
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Sweden
Tel : 08-92 21 00
www.3M.se



**Skanna QR-koden
för ytterligare
produktinformation.**

© 3M 2023. Alla rättigheter förbehålls.